

波纹管闸阀WZ41H-16C、广东波纹管闸阀、山东波纹管闸阀、北京阀门

产品名称	波纹管闸阀WZ41H-16C、广东波纹管闸阀、山东波纹管闸阀、北京阀门
公司名称	广州亚瑞阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区文船路206号102（自主申报）（注册地址）
联系电话	020-22925403

产品详情

产品结构特点 国标波纹管闸阀适用于公称压力PN1.6～16MPa,工作温度-29～350 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。其主要结构特点

- 1、产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观；
- 2、密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长；
- 3、阀杆调质及表面氮化处理，有良好的抗腐和抗摩擦性能；
- 4、双重密封，性能更可靠；
- 5、阀杆升降位置指示，更直观；
- 6、零件材质及法兰、对焊端尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配，满足各种工程需要。

技术规范

结构形式	BB-BG-OS & Y
驱动方式	手动
	电动
设计标准	GB12234
结构长度	GB12221
连接法兰	GB9113、JB79、HG20596
试验和检验	JB/T 9092、GB/T13927

产品性能规范

公称压力（MPa）	壳体试验压力（MPa）	密封试验压力(MPa)	适用温度()	使用介质
1.6	2.4	1.76	350	水、蒸汽、油品
2.5	3.75	2.75		
4.0	6.0	4.4		
6.4	9.6	7.04		

主要零部件材质

序号	名称	材质
1	阀体	WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M
2	阀板	25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV
3	阀杆	25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV
4	波纹管组件	1Cr18Ni9Ti、304、316、304L、316L
5	支架	WCB、WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M、
6	垫片	柔性石墨+不锈钢Flexible graphite+stainless steel、PTFE
7	阀盖	WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M
8	六角螺母	0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV
9	双头螺栓	0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV
10	填料	柔性石墨
11	填料压盖	WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M
12	阀杆螺母	铜合金
13	手轮	WCB QT400-18

型号	WZ41-16														
压力等级	PN16														
口径	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
L	108	117	127	140	165	178	190	203	229	254	267	292	330	356	381
H	200	210	250	260	290	370	398	440	490	530	580	670	760	850	950
W	120	140	140	180	200	220	260	280	300	340	400	450	450	500	500
重量（kg）	8	9	10	15	22	30	43	57	73	105	150	190	270	380	480
型号	WZ41-25														
压力等级	PN25														
口径	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
L	140	152	165	178	190	216	241	283	305	381	403	419	457	502	762
H	200	210	250	260	290	370	398	440	490	530	580	670	760	850	980
W	120	140	140	180	200	220	260	280	300	340	400	450	450	500	500
重量（kg）	9	10	12	17	23	34	50	65	82	115	165	210	300	420	540
型号	WZ41-40														
压力等级	PN40														
口径	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
L	165	190	216	229	241	292	330	356	432	508	559	660	787	838	889

H	200	210	250	260	290	370	398	440	490	530	580	670	760	850	980
W	120	140	140	180	200	220	260	280	300	340	400	450	450	500	500
重量 (kg)	9	10	12	18	25	38	53	70	88	125	175	225	310	440	560