

柳州JPZ(II)盆式橡胶支座标准加工 2022厂家报价

产品名称	柳州JPZ(II)盆式橡胶支座标准加工 2022厂家报价
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	11.00/千克
规格参数	品牌:长信 型号:GD/DX/SX 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

铅芯橡胶减隔震支座GPZ(II)盆式橡胶支座是选用铸钢构件与橡胶组合而成的新式公路桥梁盆式支座产品,它归于GPZ系列公路桥梁盆式橡胶支座产品,铅芯橡胶减隔震支座与同类的盆式支座或板式橡胶支座对比,具有承载才干大、水平位移量大、翻滚活络等特征,且重量轻,结构紧凑,结构简略,修建高度低,加工制造便当,节省钢材,降低造价等利益,是适宜于大垮桥梁运用铅芯橡胶减隔震支座的较志向的支座。柳州JPZ(II)盆式橡胶支座标准加工

2022厂家报价本系列支座如今承载力为31个等级,承载力0.8MN-60MN,能满足大型桥梁创造的需求。

GPZ系列盆式橡胶支座性能及分类

1、双向活动支座:具有竖向转动和纵向与横向滑移性能,代号为SX。 2、单向活动支座:具有竖向转动的单一方向滑移性能,代号为DX。 3、固定支座:仅量有竖向转动性能,代号为GD。 GPZ系列盆式橡胶支座的结构原理是安置于密封钢盆中的橡胶块,在三向受力的情况下,而产生的反力,承受桥梁的垂直荷载,同时,盆式橡胶支座利用橡胶的弹性,满足梁端的转动,通过焊接在上座板上的不锈钢板与聚四氟乙烯的自由滑移,完成桥梁上部构造的水平位移。柳州JPZ(II)盆式橡胶支座标准加工 2022厂家报价盆式橡胶支座具有结构合理,承载能力大,变形小,水平位移量大,转动灵活,并有良好的缓冲性能,盆式橡胶支座是建筑连续式桥梁中不错的支座。

铅芯隔震支座抗震盆式橡胶支座包含固定支座和单向活动支座两种型式,和现有配套运用的还有双向活动支座。支座规范是按JT391-1999请求的分为31级。支座竖向规划承载力、支座转角、支座摩擦的系数及位移均按规范的请求规划。柳州JPZ(II)盆式橡胶支座标准加工 2022厂家报价仅需要固定支座各方向和单向活动支座非滑移方向的水平力,由原支座铅芯隔震支座规划的承载力的10%进步至20铅芯减震支座%。

因为GPZ(KZ)系列抗震盆式橡胶支座规划有固定支座和单向活动支座，因而假如两种型式支座合作运用比铅芯隔震支座仅在桥梁固定墩上设置抗震支座对进步全桥结构的抗震才能是佳的。

水平位移量大、转动灵活等特点，且重量轻，结构紧凑，构造简单，建筑高度低，加工制造方便，节省钢材，降低造价等优点，是适宜于大跨桥梁使用的较理想的支座。支座承载力为31个级别，承载力0.8MN-60MN，能满足大型桥梁建造的需要。产品已发往南宁市 柳州市 桂林市 梧州市 北海市 防城港市 钦州市 贵港市 玉林市 百色市 贺州市 河池市 来宾市 崇左市在标准系列中，固定支座在各方向和单向活动支座非滑移方向的水平承载力均不小于支座竖向承载力的10%。抗震型支座水平承载力不小于支座竖向承载力的20%。加5201硅脂润滑后，耐寒型活动支座设计摩阻系数小取0.06。