

# 韶关双壁波纹管环刚度检测 落锤冲击检测

产品名称	韶关双壁波纹管环刚度检测 落锤冲击检测
公司名称	广州国检中心（运输鉴定、危险特性分类鉴定） 部门
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号 厂房)1楼自编102房（注册地址）
联系电话	13609641229 13609641229

## 产品详情

双壁波纹管环刚度检测 落锤冲击检测

双壁波纹管具体检测哪些项目呢？

检测项目通常有：外观质量、颜色、尺寸、密度、环刚度、冲击性能、环柔性、烘箱试验(150℃，30min)。

双壁波纹管是一种具有环状结构外壁和平滑内壁的新型管材，高密度聚乙烯(HDPE)具有优异的化学稳定性、耐老化及耐环境应力开裂的性能。高密度聚乙烯双壁波纹管具有抗外压能力强、工程造价低、施工方便、摩阻系数小，流量大、耐低温抗冲击性能、化学稳定性佳、使用寿命长、优异的耐磨性能、适当的挠曲度等优点。由于连接方便、可靠，大量替代混凝土管和铸铁管，在国内外得到广泛应用。

不同样品的检测要求是不一样的。双壁波纹管部分检测标准：

1.GB/T 《埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第1部分：双壁波纹管材》；

## 2.GB/T 《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第1部分:聚乙烯双壁波纹管材》

### 双壁波纹管指标检测

#### 1、环刚度

#### 2、落锤冲击试验 ( TIR )

#### 3、烘箱试验等

还有柔度这不是必检的，这一般情况市面上的产品柔度都过不了要达到（30%），为了使报告能过一般送检不检这项，当然你也可以要求检，还有其它的也没必要检的。

不同样品的检测要求是不一样的。双壁波纹管部分检测标准：

1.GB/T 《埋地排水用硬聚(PVC-U)结构壁管道系统 第1部分：双壁波纹管材》；

2.GB/T 《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第1部分:聚乙烯双壁波纹管材》。