

葵泰 被动环型边坡防护网 强度高 柔性度高 材质钢丝绳网 专业施工 支持定制

产品名称	葵泰 被动环型边坡防护网 强度高 柔性度高 材质钢丝绳网 专业施工 支持定制
公司名称	河北顿氏路桥工程有限公司
价格	24.00/立方米
规格参数	品牌:葵泰 丝径:8mm 作用:山体防护
公司地址	河北省衡水市安平县程油子乡南二合村一区251号(注册地址)
联系电话	13292211005

产品详情

[SNS边坡柔性防护网](#)

安装步骤按设计并结合现场实际地形对钢柱和锚杆基础进行测量定位。现场放线长度应比设计系统长度增加约3~8%，对地形起伏较大，系统布置难沿同一等高线呈直线布置时取上限（8%）；对地形较平整规则，系统布置能基本上在同一等高线沿直线布置时取下（3%）；在此基础上，柱间距可有设计间距20%的缩短或加宽调整范围。（2）基坑开挖对覆盖层不厚的地方，当开挖至基岩而尚未达到设计深度时，则在基坑内的锚孔位置处钻凿锚杆孔，待锚杆插入基岩并注浆后才灌注上部基础砼）。

预埋锚杆并灌注基础砼(对岩石基础，2、3工序应为钻凿锚杆孔和锚杆安装，对砼基础，亦可在灌注基础砼后钻孔安装锚杆)。

基座安装：将基座套入地脚螺栓并用螺帽拧紧。

钢柱及上拉锚绳安装

侧拉锚绳的安装：安装方法同上拉锚绳，只是在上拉锚绳安装好后进行。

上支撑绳安装

下支撑绳安装

钢绳网的安装

钢丝绳网格栅安装