

火警电话主机DH9251多线消防电话主机

产品名称	火警电话主机DH9251多线消防电话主机
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	2980.00/件
规格参数	品牌:鸿博创 型号:DH9251 产地:广东深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

DH9251多线消防电话主机/

一、概述

- 1, 应用范围：发生紧急情况时，控制室和现场的通讯以及消防灭火指挥和疏散救援等特殊场合。
- 2, 本设备为2N线制接线方式，接线时不分极性，方便施工调试。
- 3, 本设备具有完善的检测措施，可针对每一路的断路故障进行检测并声、光报警。故障排除后，可自动恢复。
- 4, 本设备采用全数字量控制，各功能单元采用MCU控制，并结合软硬件抗干扰技，所以能适应各种复杂现场环境。采用硅胶键控制，手感好。
- 5, 主机、分机可相互呼叫并可全双工通话，可多方通话，主机可同时呼叫两部分机或两部分机同时呼叫主机并与之通话。
- 6, 具有记录和显示呼叫、应答时间的功能；并能向前查询、显示100条的主机与分机呼叫、应答时间的记录。
- 7, 采用先进的数字录音技术，可靠，寿命长，通话自动录音。
- 8, 具有自检功能，能对显示、发声器件进行检测。

9, 根据所接回路数量, 本公司的DH9251/B系列消防电话主机可选规格有8门、16门、24门、40门四种规格

10, 执行标准: 《GB 16806-2006 消防联动控制系统》, 已通过公安部消防产品合格评定中心CCCF认证。

二、主要技术指标

1, 供电电源: DC24V \pm 10%

2, 话音频响: 300 ~ 3400Hz (\pm 3dB)

3, 传输衰耗: 5dB

4, 线路条件: 分机环路电阻 (不含话机电阻) 300 , 线间绝缘电阻 20k , 线间电容 0.7 μ F

5, 线路长度: 1000米

6, 录音时间: 大于20分钟

7, 电流: 1A

8, 时钟误差: < 10s/天

9, 工作环境: 温度0 ~ 40 , 相对湿度小于95 % 。