

防盗闸阀厂家，防盗闸阀型号，防盗闸阀尺寸

产品名称	防盗闸阀厂家，防盗闸阀型号，防盗闸阀尺寸
公司名称	上海禹轩泵阀有限公司
价格	850.00/台
规格参数	
公司地址	上海市青浦区华新镇华腾路1288号1幢3层C区367室
联系电话	021-59795176 13486731178

产品详情

禹轩牌防盗闸阀（锁闭阀）概况：

禹轩公司生产的防盗闸阀是根据供热系统上使用单位不及时交费及油田上经常发生盗油事件造成的损失而研讨设计成功的阀门产品.该阀门具有防盗性能好（三保险），开关轻松、密封效果稳定、使用寿命长等特点。

禹轩牌防盗闸阀（锁闭阀）概况：禹轩公司生产的防盗闸阀是根据供热系统上使用单位不及时交费及油田上经常发生盗油事件造成的损失而研讨设计成功的阀门产品.该阀门具有防盗性能好（三保险），开关轻松、密封效果稳定、使用寿命长等特点。

防盗阀密码锁的使用 1、密码锁由锁芯、四组数字和五个带有起子槽的调节盘、调节板组成，每组数字由0、1、2、3组成，调节盘上有指示箭头，首位调节盘带有英文字母k（也可以通过数字方向的上方来确定首位调节盘）以顺时针方向来确定2、3、4、5位调节盘。2、开锁时将五个调节盘上的箭头从首位开始顺时针方向依次对准密码号，便可打开锁芯（出厂密码号“0、0、0、0、0”）。3、防盗锁芯锁死时与开锁方式一样对好密码号将锁芯放入阀座内，务必将密码号拨乱，才确认锁芯锁好。

防盗阀密码锁编制 1、防盗锁的密码号根据用户易记的0-3的四位数字编排。2、编制方法为：将锁芯取出，锁芯下方有五个密码调节板，把调节板的锁紧螺母松掉，将四个调节盘的箭头对准你所确定的密码号，如0、1、2、3、4为选定的密码号，首位调节盘箭头对准“0”，按顺时针方向密码调节盘箭头分别对准1、2、3、4，这时将五个密码调节板的缺面分别对向锁芯的外圆，密码调节板不超出锁芯外圈线，然后将弹簧和锁紧螺母装好并紧死，这样就完成了密码号的编制。