

道达尔 防火液压油 (FIRERESIST) HFDU46/68全合成酯型防火液压油 钢铁行业

产品名称	道达尔 防火液压油 (FIRERESIST) HFDU46/68 全合成酯型防火液压油 钢铁行业
公司名称	深圳市润富源科技有限公司
价格	7200.00/桶
规格参数	品牌:道达尔 型号:道达尔HFDU46
公司地址	深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302
联系电话	13728920503

产品详情

西安内蒙古朔州广西武汉铜陵赣州广州道达尔
防火液压油 (FIRERESIST) HFDU46/68全合成酯型防火液压油

TOTAL道达尔磺酸钙润滑脂Ceran XM 460

道达尔油膜轴承油Cortis MS 100/220/460

道达尔合成酯防火液压油Fireresist HFDU 46/68

道达尔水乙二醇抗燃液Fireresist HFC 146.

道达尔 防火液压油 (FIRERESIST) HFDU

液压系统

该产品是一种高性能全合成酯类防火液压油

使用于可能发生火险的液压系统，如钢铁工业中的连铸单元和热轧单元、以及地下工程、剧院等温度直到 120 ° C 的操作环境

该防火液压油和矿物油及酯类油相容。为取得佳效果，使用前建议彻底冲洗系统

国际规范

ISO 6743/4 HFDU

出色的性能表现 突出的润滑特性，大大降低设备摩擦，使设备的作业时间延长

闪点和自燃温度高

倾点低，低温表现出色

粘度指数非常高

对铁质金属和非铁质金属均具有出色的防锈和抗腐蚀性能

良好的抗氧化性能，使用寿命长

该产品为生物降解产品，不含有害物质

典型数据	单位	测试方法	防火液压液 (FIRERESIST) HFDU	
			46	68
密度 (15 ° C)	kg/m ³	ASTM D1298	922469.7190	9236812.818
运动粘度 (40 ° C)	mm ² /s	ASTM D217/DIN	< 50 /	< 50 /
运动粘度 (100 ° C)	mm ² /s	DIN 51818	02-453141	06-453191
粘度指数		ASTM D445		
泡沫趋向性 / 稳定性, 步骤 I (24 ° C)	ml/ml	ASTM D2270		
空气释放性 (50 ° C)	min	ASTM D892		
倾点	° C	ASTM D3427		
闪点 (开口杯)	° C	ASTM D97		
酸值	mg KOH/g	ASTM D92		
		ASTM D664		

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。

按照推荐和说明用途使用本润滑油不会有任何特殊危险。

符合欧盟现行规章的物质安全数据表可从您所在地的商业顾问处获得或从www.quick-fds.com下载。