

独立式工商业可燃气体探测器防爆燃气报警器联动钢瓶机械手切断阀

产品名称	独立式工商业可燃气体探测器防爆燃气报警器联动钢瓶机械手切断阀
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	900.00/件
规格参数	品牌:鸿博创 型号:HB-725 产地:广东深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

GT-S400是一款智能型多功能气体探测仪器，仪表采用高性能检测元器件和电脑微控制技术的探测器，结合先进的全自动贴装工艺制造而成，产品兼具现场蜂鸣指示音，现场闪烁指示灯等功能,并实时显示监控现场气体浓度的探测器。

多功能点型气体探测器能将空气中气体浓度信号转化为电信号显示并远传，采用三线制4~20mA或者四总线RS485的输出方式，具有传输距离远、抗干扰性好等特点。

中安GT-S400点型气体探测器可适用于化工厂区、冶炼造纸、制冷消防、燃气餐饮、橡胶、污水处理、制药铸造、石油炼化、采矿电力、消防市政、通讯等需要防爆炸、防中毒、防窒息的工业环境

中。

产品特点： 声光一体式报警

测量准确：传感器采用进口气体敏感元件，精度高，零点漂移小

防爆型设计：可用于工厂条件的1、2区危险场合

无线遥控技术

自然扩散式检测

中文液晶显示

两组开关量信号

双腔体结构，独立的拔插式接线区域

技术参数

检测气体	可燃气体/液体蒸气/TVOC/有毒有害/氧气
采样方式	自然扩散
探测原理	催化燃烧式/电化学式/红外线
测试范围	(0~)LEL ; 0-****PPM
分辨率	1%LEL ; 1PPM/0.1PPM
显示	LCD显示
调试方式	操控器
测量误差	满量程 ± 3%LEL
电源	DC24V/36V ± 10%
输出信号	4 ~ 20mA或者RS485
环境温度	- 20 ~ 50 (室内) ; - 40 ~ 70 (室外)
相对湿度	< 95%
响应时间	< 20s
恢复时间	< 30s
防爆等级	Ex d C T6 Gb
防爆证号	CNEx16.2867
防护等级	IP66
安装螺纹	G1/2
使用电缆	1.5mm ² × 2; 1.5mm ² × 3 ; 1.5mm ² × 4;
大距离	1500m
产品尺寸	(175 × 218 × 92)mm
整机重量	2200g

认证：

防爆等级：Exd IIC T6 Gb

防爆证号：CE21.0271

防护等级：IP66

计量编号：2016C243-41号

产品配件：

探测器一台

标气罩一个

说明书一本

合格证、保修卡一张