

道达尔水乙二醇抗燃液Fireresist HFC 146.HFC 146水 - 乙二醇类防火抗燃液压液

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 道达尔水乙二醇抗燃液Fireresist HFC 146.HFC 146水 - 乙二醇类防火抗燃液压液 |
| 公司名称 | 深圳市润富源科技有限公司 |
| 价格 | 4000.00/桶 |
| 规格参数 | 品牌:道达尔 型号:道达尔水乙二醇抗燃液Fi |
| 公司地址 | 深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302 |
| 联系电话 | 13728920503 |

产品详情

道达尔Hydransafe HFC 146水-乙二醇类防火液压液应用：该产品是一种高性能的合成水-乙二醇防火液压液；适用适用于加热炉的调节液压循环，钢铁工业及铝业的连铸单元，淬火作业中的热处理炉，干燥炉以及其它有火灾危险的应用上，如采矿业等盛等；适用于模具注塑机的液压系统；该产品的工作温度范围是-20摄氏度至60摄氏度；在液压系统从矿物液压油更换到HFC类液压油时，建议检测液压系统成分的相容性并将液压系统作适当清洗。特性：的抗磨损表现，保证设备寿命的延长；出色的防腐蚀性能；良好的空气释放性和抗泡性能；独特的配方使其使用寿命更长，而且可以有效减少设备维修费用；高含水量使其阻燃能力特强；本产品与其它HFC类产品相容，不过，为不影响使用效果，建议进行相容性试验；良好的过滤特性使HYDRANSAFE HFC146能通过非常细的过滤系统。

| 典型数据 | 单位 |
|-------------|-------|
| 外观 | - |
| 密度 (20) | kg/m3 |
| 运动黏度 (20) | mm2/s |
| 运动黏度 (40) | mm2/s |
| 黏度指数 | - |
| 倾点 | - |
| PH值 (20) | - |
| 四球磨损试验，磨斑直径 | Mm |
| 喷溅点火试验 | RI |
| 灯芯试验 | 秒 |