

TOTAL道达尔磺酸钙润滑脂Ceran XM 460轧机轴承脂100

高温耐水极压润滑脂220

产品名称	TOTAL道达尔磺酸钙润滑脂Ceran XM 460轧机轴承脂100 高温耐水极压润滑脂220
公司名称	深圳市润富源科技有限公司
价格	1100.00/桶
规格参数	品牌:道达尔 型号:轧机轴承脂
公司地址	深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302
联系电话	13728920503

产品详情

TOTAL道达尔CERAN XM100 220 460号VG抗水高温磺酸钙黄油润滑脂

[道达尔希润TOTAL CERAN XM新一代复合磺酸钙基高温耐水极压](#) 润滑脂

多用途重负荷耐水润滑脂广泛用于工业及民用工程中承受较高负载的环境 希润 XM 是道达尔研发的新一代复合磺酸钙基润滑脂。新型皂基不仅增强了耐水性能，提高了负载能力，增强了耐高温性能及抗腐蚀性能，而且保持良好的泵送性能和高转速下良好的润滑能力 希润 XM 适合润滑高负载，冲击载荷及经常与水接触的环境（包括海水，因为增强了润滑脂的耐腐蚀性能）和部件，可用于运输船坞码头及深海区域。 希润 XM 100 适合于风机和造纸工业的负载端，球轴承和圆锥辊子轴承的润滑。也适用于非公路使用的多用途极压润滑脂，例如挖掘机履带轮和销轴衬套等 希润 XM 220 适合于钢厂的连铸、轧机轴承润滑和造纸厂湿部和干部辊子轴承的润滑和潮湿、载荷、高温、粉尘等苛刻工业环境的应用 希润 XM 460 适合于钢厂的连铸、轧机轴承润滑、造纸厂轴承和硬木破碎机的润滑和潮湿、载荷、高温、粉尘等苛刻工业环境的应用，例如矿山、水泥厂等 希润 XM 可以用于集中供脂系统 避免灰尘及污物污染，建议使用集中泵送系统供脂

规格国际规范 ISO 6743-9: L-XBFIB 1/2; DIN 51502: KP1/2R -30 ISO 6743-9: L-XCFIB 1/2; DIN 51502: KP1/2R -30 ISO 6743-9: L-XBFIB 1/2; DIN 51502: KP1/2R -25优
势多用途润滑脂振动负载抗水性防腐重负荷新一代独特性能：适于润滑高速部
道达尔开发的新一代复合磺酸钙基润滑脂希润 XM 在高速条件下能够保证良好的润滑。新一代复合磺酸钙基润滑脂继续保持耐高温、抗水冲、高负载、防腐、提高轴承使用寿命的同时，在高转速情况下，也能保证出色的润滑