

卡轨式烟雾温湿度变送器 HB-GY1212环境烟雾温度湿度报警器采集

产品名称	卡轨式烟雾温湿度变送器 HB-GY1212环境烟雾温度湿度报警器采集
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	398.00/件
规格参数	品牌:鸿博创 型号:HB-GY1212 产地:广东深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

HB-GY1212采用工业通用标准 RS485 总线 MODBUS-RTU 协议接口，方便接入 PLC，DCS 等各种仪表或系统，用于监测温度、湿度等状态量。内部使用了较高精度的传感内核及相关器件，确保产品具有较高的可靠性与卓越的长期稳定性，可定制

RS232、RS485、CAN、4-20mA、DC0~5V\10V、ZIGBEE、Lora、WIFI、GPRS、NB-IOT 等多种输出方式。

温度测量范围 -30 ~ 80

温度测量精度 ± 0.3 (@25)

湿度测量范围 0 ~ 100RH%

湿度测量精度 $\pm 3RH\%$ (@25)

大气气压范围 30 ~ 110Kpa

大气气压精度

通讯接口 RS485 (MODBUS-RTU)

默认波特率 9600(默认)8,n,1

供电电源 DC5 ~ 24V

显示分辨率 温度0.1 , 湿度0.1%RH

功耗 0.1W

运行环境 -40 ~ 120 , 0 ~ 100RH%(无防凝露)

外形尺寸 长77mm直径15mm

RS485 型：通讯协议

产品使用 RS485 MODBUS-RTU 标准协议格式,所有操作或回复命令都为 16 进制数据。设备出厂时默认设备地址为 1 , 默认波特率为 9600,8,n,1。