

聚结油水分离器、厨房用油水分离器、船用油水分离器、舱底油水分离器

产品名称	聚结油水分离器、厨房用油水分离器、船用油水分离器、舱底油水分离器
公司名称	固安县丰华过滤器材有限公司
价格	650.00/支
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县牛驼工业园
联系电话	86-03166129253

产品详情

聚结油水分离器、厨房用油水分离器、船用油水分离器、舱底油水分离器

1、聚结分离器卸油阀 2、设备进油口 3、吸油过滤器 4、泵电机组 5、取样阀 6、设备出油口
7、精过滤器排污阀 8、聚结分离器排污阀 9、聚结分离器与精过滤器连接阀 10、精过滤器
(吸水过滤器) 11、精过滤器放气阀 12、聚结分离器 13、电器仪表箱 14、聚结
分离器放气阀 15、预过滤器放气阀 16、预过滤器 17、预过滤器与聚结分离器连接阀
18、液位计 19、系统卸油阀 20、放水阀 21、预过滤器排污阀

性能参数 额定流量：50L/min 通
径：进油口DN20(3/4")，出油口DN20(3/4") 外形尺寸：1400×760×1235(长×宽×高)
单位：mm 额定压力：0.6Mpa 电机功率：1.1kw 电 源：380V/50Hz/3相 预过滤精度：15μm
精过滤精度5μm 工作温度：0~80 滤芯更换压差：0.15Mpa 设备特性 单电机执行多种功能；
一个电器操作开关，操作极其简单、检修、维护方便；结构紧凑、外形美观；可不经过过滤直接泵油；
过滤滤芯过滤面积大，使用寿命长，过滤精度高；脱水滤芯寿命长、效率高；
设备移动灵活，可各场地使用，经济实用，减少开支；
设备一个进口、两个出口均采用快开接头，便于操作；
预、精过滤器均采用快开式法兰连接，更换滤芯方便快捷。 **配套滤芯型号及数量：**
吸油滤芯：SCT80-X6381 1支 预过滤芯：SCT80-L6106151
1支 精过滤芯：SCT80-L6106150 1支 聚结滤芯：SCT80-J51173 3支
分离滤芯：SCT80-F51052 2支