每天145L隔离医院污水处理设备

产品名称	每天145L隔离医院污水处理设备
公司名称	潍坊润华环保设备有限公司
价格	12600.00/套
规格参数	品牌:润华环保 型号:RH 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市奎文区金宝产业园
联系电话	0536-4821296 13589156691

产品详情

每天145L隔离医院污水处理设备分类 该设备选用溶解法,自动控制系统,压力加氯工艺技术,以含0%以上的L固态药物为主要原料,经水与药物有效混和缓凝所造成的消毒剂,资金投入到需要。

隔离病房医院污水处理设备 在设备一切正常运作期内,对于所购设备将开展追踪调查,按时电话回访客户。一旦设备产生出现异常常见故障,企业马上派遣服务项目技术工程师赶赴现场,开展解决。抵达或商议处理,奋力保证当日难题,当日处理酸碱中和调节+絮凝沉淀+重金属捕捉+光催化反应+微电解反应+电化学氧化+活性吸附+MBR膜深度净化"

一、每天145L隔离医院污水处理设备技术要求:

1、电源部分 1.1 电压: 220v/50HZ 1.2功率: 2.5KW

2、 处理标准

2.1 处理标准:达到GB 8978-1996 污水综合排放标准三标准

2.2废水处理量:500L/D(按每天工作8小时计)

2.3 废水处理工艺:"集水箱+酸碱中和调节+絮凝沉淀+重金属捕捉+光催化反应+微电解反应+电化学 氧化+活性吸附+MBR膜深度净化+达标排放"。

3. 主机

3.1实验室废水综合处理设备

主机尺寸:1800*800*1500Hmm;1组

特性说明:

3.1.1主机壳体材质

表面电泳喷塑处理,防腐耐用,运行重量:

1000kg,底板带2个固定万向轮和2个活动万向轮,可以移动和锁定。方便设备保养和维修

3.1.2控制系统

每天145L隔离医院污水处理设备控制系统采用W16微电脑控制器,通过在线集中全自动控制,可实现PH、液位、时间、定时等功能的设定与实时监控,全自动运行

4. 系统功能

4.1 水质运行检测指

4.1.1 物理指标:液位、压力

4.1.2 化学指标: PH

4.2 PH 传感器

4.2. PH

4.2.1 检测项目:PH

4.2.2 测量范围: 0-14ph

4.2.3 准确度: ± 0.2 ph

4.2.4 分辨率: 0.1ph

4.2.5 稳定性: 0.02 pH/24 小时

4.2.6 pH 标准溶液: 4.01/6.86/9.18

4.2.7 供电电源: AC 220V ± 10%

4.2.8 温度补偿: 0-100 手动/自动(NTC10K)

4.2.9 输出信号: 开关量输出, 大环路电阻 300

4.2.10 报警输出:高低限报警触点各一组(3A/250 V AC),常开。