

氟橡胶涂料成都豪士漆业供应

产品名称	氟橡胶涂料成都豪士漆业供应
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:细度：10um HS-900:附着力：1 成都:固含量：50
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

产品详情

氟橡胶重防腐涂料概述

氟橡胶是指主链或侧链的碳原子上含有氟原子的合成高分子弹性体，它是由偏氟乙烯、三氟氯乙烯、

六氟丙烯共聚而成，该橡胶具有优异的耐高温性、耐油性、抗氧化耐强腐蚀性等。氟橡胶和聚四氟乙烯被

业界称为橡胶和塑料，由它们生产的防腐涂料也是众多涂料无法比拟的，特别是极强的耐酸性，

在常温下几乎涵盖了所有的酸类，只有少数浓度的酸不能满足。

我公司根据用户的不同要求，有针对性的研发了以氟橡胶为主体的重防腐涂料，并投入到各行业使用，使用效果极为明显，大大延长了物件的使用寿命，给客户节约资金、减少不必要的多次浪费。氟橡胶重防腐涂料其主要性能如下：

1. 耐高温性

氟橡胶重防腐涂料的耐高温性能是目前弹性材料中好的，可以在300℃下短期使用，250℃下长期

使用，耐低温也达到了-40 。

2.耐老化性 氟橡胶重防腐涂料具有极好的耐大气老化性能，耐臭氧性能。 3.耐机械性能 氟橡胶重防腐涂料具有优良的物理机械性能，断裂伸长率在150~350%之间，能长期承受高低温的转换而不开裂及脱落。 4.耐强腐蚀性 实践证明氟橡胶重防腐涂料可以长期经受各种浓度的硫酸、硝酸、盐酸、磷酸、氢氟酸、铬酸、高氯酸等以及各种有机酸的直接或间接腐蚀。经测定该涂料的腐蚀速率基本为忽略不计，远远大于国家标准的5%，同时也证明其极强的使用寿命。