

欧标槽钢UPE120*60*5*8参数特性

产品名称	欧标槽钢UPE120*60*5*8参数特性
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5500.00/吨
规格参数	型号:UPE120*60 材质:S235/S355 执行标准:EN/DIN标准
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

衡水欧标槽钢UPE120*60*5*8参数特性型钢资讯：为解决小流量耗电问题，可增配1台直径6~12的囊式气压罐，一般气压罐可直接安装在泵房。根据气压罐的调节容量合理设置小流量频率 f_L 。变频器控制核心仍为PLC和多功能PID调节仪，当系统用水量变小，运行频率降至小流量频率 f_L 时，系统进入小流量变频稳压状态，同时PLC自动计算潜水泵启动次数，若小时启动次数 $D \leq 12$ 次，系统则回到潜水泵变频恒压供水状态。系统的程序见图3。生活消防合用变频供水设备对多层建筑，《建筑设计防火规范》GBJ16-87第8.1.2条规定“消防给水宜与生产、生活给水管道合用”。欧标槽钢材质性能标准：EN10025标准欧标槽钢外观尺寸标准：EN10034标准欧标槽钢规格型号表

销售：日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢 品名规格型号 材质

米重/公斤欧标槽钢UPE80*50*4*7 S235/S275/S355 7.9欧标槽钢UPE100*55*4.5*7.5 S235/S275/S355

9.82欧标槽钢UPE120*60*5*8 S235/S275/S355 12.1欧标槽钢UPE140*65*5*9 S235/S275/S355

14.5欧标槽钢UPE160*70*5.5*9.5 S235/S275/S355 17欧标槽钢UPE180*75*5.5*10.5 S235/S275/S355

19.7欧标槽钢UPE200*80*6*11 S235/S275/S355 22.8欧标槽钢UPE220*85*6.5*12 S235/S275/S355

26.6欧标槽钢UPE240*90*7*12.5 S235/S275/S355 30.2欧标槽钢UPE270*95*7.5*13.5 S235/S275/S355

35.2欧标槽钢UPE300*100*9.5*15 S235/S275/S355 44.4欧标槽钢UPE330*105*11*16 S235/S275/S355

53.2欧标槽钢UPE360*110*12*17 S235/S275/S355 61.2欧标槽钢UPE400*115*13.5*18 S235/S275/S355 72.2欧标槽

钢UPE120*60*5*8单介质淬火工件在一种介质中冷却，如水淬、油淬。优点是操作简单，易于实现机械化，应用广泛。缺点是在水中淬火应力大，工件容易变形开裂；在油中淬火，冷却速度小，淬透直径小，大型工件不易淬透。可分为碳素钢、低合金钢和合金钢。金属矿产：下游终端用户对钢材需求变化的趋势：一是涂镀深加工家电板和热轧酸洗板的产品比重将加大。在镀锌产品中，热镀金产品的比例将逐渐增加。随着我国家电厂家环保意识的增强，家电产品的出口量增加，彩涂家电板将有快速的发展。二是涂镀板将朝着高强度、高硬度和薄规格的方向发展。下游行业为降低生产成本，发展具有明显烘烤硬化性能的高强度的薄规格家电产品，因而未来家电制造企业将更多地选择高强度、高硬度和薄规格的涂镀板。三是绿色环保钢材被市场青睐。