

# 忻州欧标槽钢UPE160\*70\*\*5.5\*9.5尺寸标准，EN标准

产品名称	忻州欧标槽钢UPE160*70**5.5*9.5尺寸标准，EN标准
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5500.00/吨
规格参数	型号:UPE160*70 材质:S235/S355 执行标准:EN/DIN标准
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24（双）号3层（注册地址）
联系电话	19946279018 19526212133

## 产品详情

忻州欧标槽钢UPE160\*70\*\*5.5\*9.5尺寸标准型钢资讯：作为减小汽车发动机零部件之间摩擦力的措施大致可分为以下3种。一是减小零部件之间的实际接触面积；二是使零部件之间形成低的剪应力；三是减小零部件之间的输入负载。减小零部件的表面粗糙度有助于减小零部件之间的实际接触，在不改变表面\*初粗糙度的基础上，通过滑动可以使配对材的表面变得平滑，由此可以进一步降低摩擦力。目前，大部分的发动机缸孔的构造是把由灰口铸铁制作的套管铸入铝合金气缸体内的。欧标槽钢材质性能标准：EN10025标准欧标槽钢外观尺寸标准：EN10034标准欧标槽钢规格型号表

销售：日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢 品名规格型号 材质

米重/公斤欧标槽钢UPE80\*50\*4\*7 S235/S275/S355 7.9欧标槽钢UPE100\*55\*4.5\*7.5 S235/S275/S355

9.82欧标槽钢UPE120\*60\*5\*8 S235/S275/S355 12.1欧标槽钢UPE140\*65\*5\*9 S235/S275/S355

14.5欧标槽钢UPE160\*70\*\*5.5\*9.5 S235/S275/S355 17欧标槽钢UPE180\*75\*5.5\*10.5 S235/S275/S355

19.7欧标槽钢UPE200\*80\*6\*11 S235/S275/S355 22.8欧标槽钢UPE220\*85\*6.5\*12 S235/S275/S355

26.6欧标槽钢UPE240\*90\*7\*12.5 S235/S275/S355 30.2欧标槽钢UPE270\*95\*7.5\*13.5 S235/S275/S355

35.2欧标槽钢UPE300\*100\*9.5\*15 S235/S275/S355 44.4欧标槽钢UPE330\*105\*11\*16 S235/S275/S355

53.2欧标槽钢UPE360\*110\*12\*17 S235/S275/S355 61.2欧标槽钢UPE400\*115\*13.5\*18 S235/S275/S355 72.2欧标槽

钢UPE160\*70\*\*5.5\*9.5过共析钢淬火温度为Ac1温度以上30~50℃，这温度范围处于奥氏体与渗碳体（A+C）双相区。因而过共析钢的正常的淬火仍属不完全淬火，淬火后得到马氏体基体上分布渗碳体的组织。

这-组织状态具有高硬度和高耐磨性化学性能金属矿产：在维持高炉顺行的基础上降低燃料比，降低炼铁成本。2宣钢2#高炉的原燃料特点宣钢高炉原料特点是：烧结矿成分波动较大。尤其是进入冬季后烧结生产使用直供料，烧结矿SiOFeO、R波动较大，高炉需要频繁地调整入炉料结构平衡炉渣碱度，烧结矿比例偏低。烧结机检修周期为1.5个月，以及非计划停机，高炉需要配加200t/h~500t/h，有时全部使用落地烧结矿，高炉料柱透气性变差。烧结生产每10d左右切换料堆，以及频繁地调整入烧原料结构，导致烧结矿理化性能变化较大。