

## PZL73F链条传动刀闸阀、链轮驱动刀闸阀

产品名称	PZL73F链条传动刀闸阀、链轮驱动刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1700.00/件
规格参数	型号:PZL73H、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZL73H、X-10C、PZL73F链条传动刀闸阀、链轮驱动刀闸阀概述：

链轮刀型闸阀设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善，便于维修，使用寿命长。广泛应用于飞灰处理、散状物料输送、化工厂、食品饮料、造纸、纸浆工业、工业污水、城市污水处理行业。

PZL73F链条传动刀闸阀、链轮驱动刀闸阀结构形式：

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb

公称通径：DN50~600mm NPS 2"~24"

适用温度：-38~+650（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）

连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS

主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M

密封型式：硬密封、软密封

泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN \text{ mm}^3/\text{s}$ ）软密封：（零泄漏）

配套附件：安装法兰

PZL73F????????????????????????????????

公称压力 ( M 壳体试验 ( MPa) 密封试验 ( MPa 工作温度 适用介质  
Pa) )

1.01.6            1.52.4            1.11.8            100    纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物  
425

PZL73F????????????????????????????????

体、盖                            闸阀                            阀杆 密封面  
不锈钢、碳钢、灰铸铁    碳钢、不锈钢            不锈钢 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZL73F????????????????????????????????(mm)?

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M
0.6MP	50	48	90	110	325	4-M12	1.0MP	50	48	100	125	325	4-M16
a	65	48	110	130	340	4-M12	a	65	48	120	145	340	4-M16
	80	51	125	150	355	4-M16		80	51	135	160	355	4-M16
	100	51	145	170	405	4-M16		100	51	155	180	405	8-M16
	125	57	175	200	440	8-M16		125	57	185	210	440	8-M16
	150	57	200	225	520	8-M16		150	57	210	240	520	8-M20
	200	70	255	280	580	8-M16		200	70	265	295	580	8-M20
	250	70	310	335	670	12-M16		250	70	320	350	670	12-M20
	300	76	362	395	820	12-M20		300	76	368	400	820	12-M20
	350	76	412	445	925	12-M20		350	76	428	460	925	16-M20
	400	89	462	495	1030	16-M20		400	89	482	515	1030	16-M22