

# 上海供应拾音器WA-040B

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 上海供应拾音器WA-040B           |
| 公司名称 | 上海朗晋电子科技有限公司             |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 中国上海市嘉定区鹤旋路26弄20号楼531    |
| 联系电话 | 021-31164108 15921680095 |

## 产品详情

供应波益拾音器WA-040B

产品相关说明

|        |  |
|--------|--|
| 产品名称   | WA-040B  |
| 监听面积   | 40平方米  |
| 音频传输距离 | 3000米  |
| 频率响应   | 20Hz ~ 20kHz   |
| 灵敏度    | -40dB  |
| 信噪比    | 70dB ( 1米 m 40 dB音源SPL)28dB (10米m 40 dB音源SPL) 1KHz at 1 Pa |
| 指向特性   | 全方向性Omni-directional                                       |

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| 动态范围   | 104dB (1KHz at Max dB SPL)         |
| 最大承受音压 | 120dB SPL (1KHz,THD 1%)            |
| 输出阻抗   | 100欧姆非平衡                           |
| 输出信号幅度 | 2.5Vpp/-25db                       |
| 麦克风    | 高保真镀银震膜电容咪头                        |
| 信号处理电路 | 模拟信号处理                             |
| 保护电路   | 30KV Air contact ESD 雷击保护、电源极性反接保护 |
| 驱动能力   | 内置前置放大电路，可直接驱动耳机                   |
| 连接方式   | 3条引线(电源,音频,公共地)                    |
| 传输线缆   | 3芯 0.5mm <sup>2</sup> RVVP屏蔽电缆     |
| 电源电压   | 直流稳压电源DC 12V (9V-18V)              |
| 电源电流   | 20 mA                              |
| 工作环境温度 | -25 ~ 70                           |
| 颜色     | 白色或黑色                              |
| 外壳材质   | PVC                                |
| 外形尺寸   | 62mm*21mm* 30mm                    |
| 符合标准   | 欧盟CE标准,美国FCC认证,最高检同步录音录像系统         |

