天津液体灌装机/天津派克龙包装机

产品名称	天津液体灌装机/天津派克龙包装机
公司名称	天津派克龙打包机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区新产业园华苑产业区榕苑路2号海益国际3号楼
联系电话	86-02283711087

产品详情

天津灌装机/天津液体灌装机/天津派克龙包装机

DY单头液体灌装机是本公司在参照国外先进灌装机技术的基础上，进行改造和创新的产品，其结构更加简单合理，精确度高，操作更加简便。该机设计合理，机型小巧，操作方便，气动部分均采用德国FESTO和台湾AirTac的气动元件。物料接触部分均采用316L不锈钢材料制成，符合GMP要求。灌装量和灌装速度均可任意调节，灌装精度高。灌装闷头采用防滴漏及升降灌装装置。

工作原理：DY 系列灌装机为半自动活塞式灌装机。通过气缸带动一个活塞来抽取和打出物料用单向阀控制物料流向，用磁簧开关控制气缸的行程，即可调节灌装量。

性能特点：本公司生产的半自动活塞式单头液体灌装机是在本公司生产的灌装机系列的基础上，引进国外先进灌装机技术，进行了进一步的改造和创新，其结构更加简单合理，精确度高，操作更加简便，是贵公司填充高务的理想选择。

主要用途：该液体灌装机适用于医药、日化、食品、农药及特殊行业，是理想的液体充填设备。主要用于洗液、护理液、口服液、护发液、洗手液、护肤液、消毒液、粉底液、防冻液、洗发液、洗眼液、营养液、注射液、农药、医药、洗洁净、沐浴露、香水、食用油、润滑油及特殊行业的液体灌装。

技术参数： 项 目 参 数 电 源 220/110V 50/60Hz 功 率 10W 气 压 0.4-0.6MPa 灌装速度 10-30瓶/分 灌装精度 ≦±1％ 可选机型 5-60ml 10-125ml 25-250ml 50-500ml 100-1000ml 250-2500ml 500-5000ml