

宜春市鑫星蓄电池12V180AH项目保护机制

产品名称	宜春市鑫星蓄电池12V180AH项目保护机制
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

宜春市鑫星蓄电池12V180AH项目保护机制 原理电池组健康状态与其交流内阻有密切的联系，当健康状态良好时，内阻较小；反之，当健康状态变差时，内阻较大。BPMM模块综合电池组的内阻及恒流放电电压来判断电池组的健康状态。C1弯曲半径：8X15，PUR外护套柔性数据拖链电缆，耐油，，抗水解，抗紫外线，耐低温，，阻燃C3弯曲半径：1X16，PETP外护套柔性数据拖链电缆，耐油，，抗水解，抗紫外线，耐低温，，阻燃C6弯曲半径：1X17，PETP外护套柔性数据拖链电缆，耐油，，抗水解，抗紫外线，耐低温，，阻燃C8弯曲半径：12X柔性伺服电缆18，PUR外护套柔性伺服拖链电缆，耐油，，抗水解，抗紫外线，耐低温，，阻燃C6弯曲半径：1X柔性电缆不同于普通固定安装电缆，在安装中请参照如下的安装与注意事项：1.拖链电缆的敷设不能扭曲，即不可从电缆卷筒或电缆盘的某一端解开电缆，而应先旋转卷筒或电缆盘将电缆展开，必要时可将电缆展开或悬挂起来。通过干节点或通讯接口反馈模块本身及电池状态当电池状态低于设定限值时，BPMM模块给出报警信号智能化测量，自动选择测试时间可根据需求设定用户参数内置自校准功能，自行修正测量数据充电循环控制导轨式安装丰富的通讯接口：USB、RS485、CAN可选装无线通讯功能，测量数据通过无线传送至中控室 BODUN铂顿蓄电池 BOLETAK博力特蓄电池 BPS蓄电池 BRAND布兰德蓄电池 BSB佰特瑞蓄电池 BSOL蓄电池 CATK蓄电池 CGB长光蓄电池 CH.GREAT格瑞特蓄电池 CHAMPION冠军蓄电池 CNW储霸蓄电池 CONSENT光盛蓄电池 Contest康迪斯蓄电池 COSLIGHT光宇蓄电池 CRB蓄电池 crownbatt科耐特蓄电池 CSB蓄电池 CSSB蓄电池 CSTK蓄电池 CTD西替帝蓄电池 CTM蓄电池 CTP蓄电池 DAFER德富力蓄电池 DAHUA大华蓄电池 DAYTON PIRATE代顿派瑞蓄电池 DDNC大德诺成蓄电池 DEKA德克蓄电池 DELTA蓄电池

[阳泉市科恒达蓄电池12V120AH免费送货上门](#)