

曲靖镀锌工字钢厂家 曲靖镀锌工字钢 云南朗磊贸易

产品名称	曲靖镀锌工字钢厂家 曲靖镀锌工字钢 云南朗磊贸易
公司名称	云南朗磊贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区 洛阳街道办事处宏锡路4-1-2号地块铁公鸡物流园C 区2号
联系电话	15808892209 15808892209

产品详情

由于结构形式为剪力墙结构，曲靖镀锌工字钢供应商，在剪力墙的位置处暗柱钢筋比较密集，同时为了外架的美观，脚手架设计的间距按照 1500mm 来布置，曲靖镀锌工字钢，从上图可以看出还有很多的需要细化的部分，尤其转角处（圆圈处）、端柱处（图上黑色部分）无法避开暗柱。

由于目前现行的品茗安全设计软件、华表世纪软件均是按照统一的立杆纵距 L_a 来计算，但是在实际优化平面布置图中，由于结构的布置，悬挑的工字钢往往无法避开剪力墙的暗柱钢筋，往往从暗柱的钢筋中穿过，容易切断钢筋，见图三，

该做法特点是可以避免穿越暗柱主筋，但其由于不规则布置，预留洞比较麻烦，端头交接处无处生根，以后上部顶板模板支设时比较麻烦，为了避免端头无处生根的现象，才采用如下改进方法，钢梁采用直排布，在端头连接处，采用槽钢连接，曲靖镀锌工字钢批发，作为立柱生根的平台，采用斜拉钢丝绳作为一个维持稳定体系，防止其下挠，经过以上的设计对比，确保了脚手架转角处有一个立柱，曲靖镀锌工字钢厂家，同时在转角墙体处无预留洞、避免了墙体开洞，适应于转角处有墙体暗柱的剪力墙结构、转角处有柱的框架结构。同时在转角处采用斜拉钢丝绳，确保了该节点安全。

脚手架要结合工程进度搭设，搭设未完的脚手架，在离开作业岗位时，不得留有未固定构件和不安全隐患。

8.6工程负责人、安全员、架子工班长应按脚手架搭设的进度分段对脚手架验收，并填写《施工脚手架验收表》，经验收合格后方可投入使用。

8.7高处作业所用的物料应堆放平稳，工具应随手放入工具袋，拆卸下的物体、剩余材料和废料等都要加以清理和及时运走，不得任意乱掷或向下丢弃。传递物体时不能抛掷。

曲靖镀锌工字钢厂家-曲靖镀锌工字钢-云南朗磊贸易(查看)由云南朗磊贸易有限公司提供。曲靖镀锌工字钢厂家-曲靖镀锌工字钢-云南朗磊贸易(查看)是云南朗磊贸易有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：袁总。