

工程宝SKSY-3C

产品名称	工程宝SKSY-3C
公司名称	杭州首普智能电子有限公司
价格	850.00/台
规格参数	
公司地址	杭州市西湖区西溪路788号五幢三楼
联系电话	0571-85121925

产品详情

产品简介： SKSY-3C，3.5英寸液晶显示屏，它具有中文操作菜单，视频显示、PTZ控制、RS 485通信测试、键盘数据显示测试、网线测试、音频检测，音频寻线等功能。本品功能齐全、性价比高，操作简单、携带方便，是工程商安装、调试和维护前端摄像设备、提高效率、降低工程费用的最佳助手。

产品特点：1. 全中文OSD菜单调用；2. 支持PELCO-D、PELCO-P、SAMSUNG、Philips等几十种控制协议；3. 支持波特率600、1200、.....57600BPS；4. 支持485通讯协议；5. 支持智能音频检测，音频寻线；6. 手持式，3.5英寸LCD显示屏幕；7. 大容量锂电池，可连续使用8小时；8. 12V\1A供电输出；9. 电池电量不足，指示灯报警提示。

产品功能：1. 视频信号测试功能：

工程宝可通过连接图像采集设备测试视频信号的图像质量。2.5英寸LCD显示屏幕。2.PTZ

控制测试功能：可测 测试PTZ

产品的功能，包括：水平/垂直旋转，镜头焦距调整，旋转速度设定，光圈控制等。支持的RS485 协议包括：PELCO-D (P)、SAMSUNG、Philips等几十种控制协议，也可以根据客户需求增加协议；支持的波特率包括：600，1200，2400，4800，9600，19200，38400，57600BPS。3. 摄像机供电功能：

独立通过菜单控制输出 DC12V

电源为摄像机供电，以解决在现场摄像机测试过程中遇到的无法供电的问题。4. 增强型网线测试功能：工程宝可实现LCD上显示测量接线状态。网线测试速度可通过菜单调整。（1-5级）级数越高，速度越快。5. 视频信号输出功能：可生 可生成绿，白，黑和蓝色等颜色的视频信号输出到外接显示设备，生成信号为PAL制或NTSC制（不可同时支持）。6. 音频信号输入检测功能 可检测音频信号是否正常。

7. 智能数字音频寻线功能 可快速找出井道，机房里众多杂乱无标记的线缆。8. RS485

协议测试功能（键盘信号输入）：可检测控制设备输入的RS485

信号，查看在LCD上显示接收到得串口数据，分析协议是否正确匹配或分析未知协议。7.

电池电量不足时自动报警；9. 节电模式，可选择多少分钟分钟无动作自动关机（00-10分钟）00

表示不关机。技术指标：外部输入电源电压 DC12V（1A）内部电源 DC12V 1600mAh锂电池 充电时间

3小时左右（指示灯由红变绿则充电完成）待机时间 8个小时以上 通信方式 RS485 输入视频制式

NTSC/PAL自动识别 视频输入 BNC接口 工作温度 -20 ~ +60 环境湿度 5 ~ 85%RH 图像显示

3.5英寸超大LCD屏幕 通信协议 PELCO-D，PELCO-P，SAMSUNG等等，可选择 波特率

2400bps,4800bps,9600bps可选择 外形尺寸 175mmX80mmX40mm 配件 网线测试盒 RS-485控制线 视频线

电源线（限 、 ）说明书