

电机 ITALVIBRAS振动电机MVSI系列卧式振动电机

产品名称	电机 ITALVIBRAS振动电机MVSI系列卧式振动电机
公司名称	河南省超英机械制造有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:超英制造 型号:多种 产地:新乡市
公司地址	河南省新乡市凤泉区大块镇陈堡工业园区东200米
联系电话	0373-5418918 13523224619

产品详情

电机 ITALVIBRAS振动电机MVSI系列卧式振动电机

电源

三相 48V – 690V, 50Hz/60Hz

单相 100V-130V , 60Hz

200V-240V , 50Hz

单相振动器不提供电容

加变频器可实现20Hz到额定频率的调节

极数

常用有4,6,8和8级 , 10和12极需定制

符合欧洲以下规定

低电压73/23/CE; 电磁兼容性89/336/CE

参照以下标准

EN600034-1 , EN50081-1 , EN50081-2 , EN50082-1 , EN50082-2 , IEC/EN61241-0 , IEC/EN61241-1

性能

在最大偏心力及最高电源下，可连续运转，也可间断运转。这取决于振动器型号和操作环境。详细信息，请联系我司技术部门。

离心力

最大可达26000Kgf (254KN) .

输出离心力调节范围0到100%

机械防护

根据IEC529 , EN60529规定：IP66

防震保护

根据IEC68 , EN50102规定：IK08

绝缘等级

Class F (155) ; Class H (180)需定制

耐热性

机座号到AF33 , 35的振动器均采用真空注射成型工艺制造，机座号更大的振动器采用滴塑成型工艺制造

环境温度

从-30 到+40 ，其它温度需同厂家确认

振动器热保护器

机座号70及以上振动器配有130 热敏电阻（DIN44081-44082）机座号小于70的需热敏电阻定制

安装

在任意位置均可装

润滑

所有振动器在工厂都已加注润滑油，在正常工况下无需另外加注润滑油，但在重工况下，机座号35及以上型号振动器需要定期加注润滑油

接线盒

用于固定电气连接线，可提供特殊形状的端子，用于固定电源线以避免接头松动

电机

三相异步电机，专为满足振动机器起动时所需最大起动扭矩以及特殊扭矩曲线而设计的，机座号到AF33、35的振动器均采用真空注射成型工艺制造，机座号更大的振动器采用滴塑成型工艺制造。

外壳

机座号35以下的振动器外壳采用高强度铝合金，机座号大于35的采用球墨铸铁，获得专利的特殊外形设计有利于散热，在正常工况下，满负荷运转时温升更低。

轴承底座

球墨铸铁或灰铸铁，其结构能使负荷均匀传送到外壳上。

