

# MHY32型弯曲半径不低于电缆直径的15倍

产品名称	MHY32型弯曲半径不低于电缆直径的15倍
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌MHYVRP MK 规格型号:煤矿业用阻燃 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

MHY32 1X4X1.38)钢丝铠装通信电缆-MHY32 1X4X1.38

MHY32 1X4X1.38)钢丝铠装矿用信号电缆-MHY32 1X4X1.38MHYV ( 1-10对 ) MHYAV ( 5-100对 )

MHYA32 ( 5-100对 ) MHY32 ( 2-19对 )

MHYVP (2-10对) MHYVRP ( 2-10对 ) MHYV , MHYAV , MHYA32 , MHY32

MHY32 , MHYVR , MHYVP , MHYVRP MKVV、MKVV22、MKVV32、MKVVR、MKVVRP

性通信光缆MHYV/MHYBV/MHYVP/MHY32一、产品简介及特性该产品适用矿山开采、矿井环境监控系统中传  
该产品是阻燃性产品。二、产品执行标准 MT818.14-1999《煤矿用阻燃通信电缆》及产品标准Q/JG1710-2006。三  
1、电缆线长期性操作温度：-30~60 2、电缆敷设环境温度： 不少于0 3、MHYV型弯曲半径不低于电缆直  
的10倍。MHYBV型弯曲半径不低于电缆直径的10倍。MHYVP型弯曲半径不低于电缆直径的10倍。MHY32型弯  
电缆直径的15倍。三、型号规格、名字、主要用途型号规格名字关键适用范围MHYV煤矿业用高压聚乙烯绝缘  
套通信光缆用以矿厂作一般传输信号，适用固定不动铺设MHYBV煤矿业用高压聚乙烯绝缘层镀锌铁丝编制铠装  
线套通信光缆用以机械冲击相对较高的场所做主传输信号MHYVP煤矿业用高压聚乙烯绝缘层编制屏蔽掉聚乙烯  
缆用以静电场影响比较大的地方作传输信号，适用固定不动铺设MHY32煤矿业用高压聚乙烯绝缘层钢丝铠装聚  
信光缆用以平巷、立井或斜井做主传输信号四、商品性能指标项目单位指标值0.40.751.01.520 时电导体电阻测  
/km43.824.518.112.1电缆线工作中电容器不得超过  $\mu$  F/km0.06耐沟通交流工频电压 1min、1.5kV电缆线电感器不  
km800远侧串频损耗不低于dB/km70