

# 空心板预制芯模 南充11米长桥梁充气芯模 提供配送

产品名称	空心板预制芯模 南充11米长桥梁充气芯模 提供配送
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

在使用规格尺寸较大的桥梁预制板气囊内模预制梁板时，建议在气囊一端上上绳索，从另一端的脱模。B.现场使用时避免尖锐。吊装场地范围内的地面、地下、高空的情况。了解已选定的起重、运输及其它机械设备的性能及使用要求。再来说说桥梁气囊内模的用途，简单来说就是预制桥梁板的成孔模具。最后来说说桥梁气囊内模的保存，桥梁气囊内模长时间不用时，应洗净晾干，内充、外涂滑石粉，放置在室内干燥、阴凉、通风处。应伸开平放，不得堆放，亦不得在气囊上堆压重物。它使用简便，经济耐用，可以多次重复使用，未充气能收缩，任意折叠、卷曲，适用于钢筋混凝土构件抽孔，包括桩、屋架、屋面板柱、梁、建筑工程，水利工程（船坞、船台、码头）。施工实践证明，抽孔工艺设备简单，不仅节约材料，并且有形状多变等特点，可成圆形、椭圆形、矩形、拱形、八边形、梯形等管道。5、实用温度遍及在-10 ~ +90 的范畴内，材质没有变革。4、产此品用氯丁橡胶、自然橡胶与锦纶布先期合成，后用硫化工艺后制成。既有很好的抗胀强度，又有弹性和柔韧性，抗高温并有精良的离开性。充实满意了差别条件下的施工情况；桥梁橡胶充气内模在空心板梁的施工工艺要点、220mm × 8.5m（2）如有气压下降情况，应及时拆除桥梁橡胶充气内模，查找漏点并及时修补。

橡胶气球是发泡聚合物的硫化橡胶与度纤维布制成的收缩的内模的形状不同（这是由硫化橡胶和纤维加强层制成的产品的使用特性，并具有高耐压缩强度，柔韧性和气密性），填充有压缩空气，气囊延伸的达到它的横截面的设计要求的根据厂家的标识的充气压力。气模到货后，按以下指标验收。1、设计科学合理6、适用温度广泛在-10 ~ +90 的范围内，材质没有变化。橡胶气囊，又叫混凝土预制空心板橡胶充气芯模，桥梁充气芯膜，橡胶内模，是利用橡胶的高分子特性与度纤维布硫化而成的一种可、收缩的不同形状的内模。（初凝时间的确定应视气温、混凝土配比、施工快慢等多种因素自定）（2）、从桥梁橡胶充气内模本身的几何尺寸控制在实际施工中，桥梁橡胶充气内模总要上浮一定的高度，这都是施工中的正常现象，为保证桥梁顶板以及腹板的厚度，在桥梁橡胶充气内模的生产制作中，应考虑桥梁橡胶充气内模实际生产出来的直径比设计时的直径数值。

