

# 东莞监控系统 东城监控安装 东莞监控系统安装公司

产品名称	东莞监控系统 东城监控安装 东莞监控系统安装公司
公司名称	东莞市共鸣智能安防有限公司
价格	888.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇巷头社区富康路233号大朗毛织贸易中心三楼3-C045号（集群注册）（注册地址）
联系电话	13715255437

## 产品详情

\*近有许多朋友向朋友们咨询监控安装方面的相关现象，此类现象朋友们在平常的监控安装施工中也经常遇到，在这里为朋友们做1个汇总，以便朋友们在平常的项目中遇到了可以解决。

摄像机安装高度为多少合适？朋友们在和客户沟通的时候，通常提议客户室内高于2.5米，室外高于3.5米，如此一来不但留意到了室内的高度及镜头下压的角度，也充分考虑到了室外安装时照射的长度及防人为毁坏的原因。

支架安装有什么提议？在装摄像机的时候都是有壁装和吊装两类选择，商场等室内环境吊装较为多，室外通常选择壁装。通常轻便些的设备用一般支架就可以，但是在应用偏重的设备则提议客户应用承载较大的支架，摄像机的承载是朋友们务必留意的，预防日期长了摄像头偏斜或是坠落的情况发生。

室内、室外选择哪种外形的设备？周围环境的不一樣选择的设备也应该不一样。室内装修较为好的周围环境例如室内的咖啡厅，饰品店、酒店餐厅此类装潢较为好的周围环境，出于美观大方应当留意半球摄像机，如此一来看起来较为美观大方。但是有点粮油店、建材店、餐饮店此类的周围环境虽也在室内，但得选择枪机，如此一来可有效预防粉尘、水汽、油烟等进入设备内部，影响设备的应用。

电源应用上有何提议？电源的应用上，我个人推荐不管什么设备都需要应用足安电源，价位上是有点高，不过此类电源安全稳定，非常少发生售后现象。

摄像机照射角度上有什么参照提议？摄像机在出图像后要留意设备的照射角度。有的客户在安装好后白日里看起来都挺好，夜晚则会发生画面黑暗、一半白通常黑、中间亮四周黑等状况，此类都和角度有关系，朋友们在安装的时候要防止镜头抬得太高，壁装的设备不能有超出1/4的白墙发生在画面里，镜头的选择要适当（例如3.6mm和4mm照射6-8米，6mm适合于12-14米，8mm适用于20-30米的距离），要是实在记不住镜头怎样选择，在这里教朋友们1个简便的方式就是镜头毫米数乘以2来选择，随后依据周围环

境具体现象详细分析。前端部分这样子做通常装出来的效果都不会差。