

# 重庆恒压调节阀成品油\*\*\*\*

产品名称	重庆恒压调节阀成品油****
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

## 产品详情

重庆恒压调节阀成品油\*\*\*\*重庆恒压调节阀成品油\*\*\*\* 4、水锤现象不易产生。原因是关闭时间长。对于调节阀作用方式的选择，主要从三方面考虑：a) 工艺生产安全；b) 介质的特性；c) 保证产品质量，经济损失。精铸阀体:阀体采用精密铸造，的几何尺寸使得阀体内部无需任何精加工即可保证阀门的密封性。对执行机构输出力确定后，根据工艺使用环境要求，选择相应的执行机构。对于现场有防爆要求时，应选用气动执行机构。从节能方面考虑，应尽量选用电动执行机构。若调节精度高，可选择液动执行机构。如发电厂透明机的速度调节、炼油厂的催化装置反应器的温度调节控制等。精铸阀体:阀体采用精密铸造，的几何尺寸使得阀体内部无需任何精加工即可保证阀门的密封性。由于介质具有腐蚀性，尽量选择结构简单阀门。 闸阀优点按流量特性可分为：线性、对数型（百分比）、抛物线、快开。

闸阀特点调节阀执行机构