

# 桥梁工程充气芯模 平顶山充气芯模橡胶气囊 型号齐全

产品名称	桥梁工程充气芯模 平顶山充气芯模橡胶气囊 型号齐全
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

A在橡胶充气芯模外表均匀涂抹脱模剂。1.使用充气气囊预制或现场浇筑出来的成品构件，都能设计要求，且操作简单、省工、省时、省材。尤其在较小空解决了人员无法进入构件内拆模的施工难点。B用绳牵引将橡胶充气芯模穿入底有混凝土的钢筋笼内，并使充气芯模充气嘴处在外放置。空心板气囊芯模一般能反复用几次，也就是能预制空心板多少块。圆形空心板气囊芯模一般可重复用80-100次；八角空心板气囊芯模一般可重复用60-80次；椭圆空心板气囊芯模一般可重复用60-80次。空心板气囊芯模使用多少还和施工、平时的有关，现场入模、脱模要特别注意不要让钉子、铁皮、钢筋头等尖锐、扎破空心板气囊芯模，同时在定位箍筋的焊接中，对空心板气囊芯模应加强保护。混凝土浇筑中要有专人检查桥梁橡胶充气内模的使用情况，如有片尾现象，立即处理，处理完毕后方准浇筑该段梁体混凝土。橡胶充气芯模使用2、我厂生产的橡胶气囊投资回报率高，每条气囊可以反复使用70-80次，节省成本投入。存放气囊的地方应远离热源。气囊不能与酸、碱、油脂和。C 300(C 330)mmX15-40m C 620mmX10-40m360XmmX10-40m1、公路桥梁混凝土前张法后张法梁的浇筑成型工程。

桥体板梁中空部分采用充气橡胶芯模抽拔成型。A、芯模使用后用清水冲洗不用时应放置干燥处，不要触及油剂、酸、碱。4.充气气囊施工工艺简便、安全、卫生。2橡胶充气芯模充气橡胶充气芯模作为一种制孔工具，在混凝土构件预制中应用越来越广泛，尤其是在桥梁梁（板）预制生产中，它作为橡胶充气芯模（或内模板）大有取代钢制内模板的局势。直径:900mm使用压力:0.025MPa桥梁橡胶充气气囊的性能特点A.芯模使用后用清水冲洗干净，不用时应放置通风干燥处，不要触及油剂，酸，碱。八角桥梁充气芯模施工注意事项(2)支架安装可从箱梁一端开始向另一端推进，也可从中间开始向两端推进，工作面不宜开设过多且不宜从两端开始向中间推进，应从纵横两个方向同时进行，以免支架失稳。塑料薄膜同混凝土表面隔离，即使混凝土达到较高的强度，也不用担心拆模困难；组合式钢内模可在混凝土强度达到要求后suishi拆模因采用钢模板，模板表面需涂刷脱模剂并且模板缝会存在漏浆现象，对拆模造成困难。优点：1、性好，可随意卷曲折叠；2、重量轻，搬运容易；3、耐老化；4、可反复使用；5、体积小，

攜帶方便。