

橡胶充气气囊 佛山橡胶气囊充气芯模 加强加厚

产品名称	橡胶充气气囊 佛山橡胶气囊充气芯模 加强加厚
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

能代替原有的木模、竹模、钢模，可以多次重复使用，是一种成本和加快施工进度的砼制品配套产品。1、在夏季施工时如果空心板气囊芯模暂时不使用，最好放置于仓库中，应为空心板气囊芯模收缩后没有多大的体积，临时仓库的一个角落就能放下。1、应将梁底板贴桥梁橡胶面浇筑为圆桥梁橡胶的圆弧曲面，先将梁底板浇筑为较设计梁底板厚大3-4cm的平面，在人工从中间下抹一个圆弧曲面指桥梁橡胶面的最低设计标点，这样既了混凝土侧压力的上浮分力，又保证了梁底板的厚度。A、在捣振混凝土时芯模会上浮，因此，必须上下左右加以固定，一般直径为250mm芯模箍筋间距为80cm，如直径加大，间距相应缩小。2、涵洞排污工程。为其上浮预留，然后将桥梁橡胶固定，定位筋加密，在定位筋上绕桥梁橡胶弧形上、左、右设置3个通长钢带，压住桥梁橡胶上浮。1、空心板气囊芯模使用后，用清水冲洗干净，有粘附着水泥的地方冲洗不掉时，应小心用木板或盾器刮除，以免空心板气囊芯模破损。A、打开进气阀门充气，充气时用压力表控制监测气压。(2)桥梁空心板气囊抽取时间视水灰比及水泥标号、温度而定，施工时要随时观察，适时将桥梁空心板气囊。

帽梁混凝土的强度，支座垫石砼的强度、支座的要求，预埋件的尺寸、标高、平面位置应符合设计及规范的要求，并于其上画上安装轴线及预制梁轮廓线。3，固定(1)因振捣混凝土时，芯模会向上浮，所以必须将上、下、左、右都加以固定，另外加上压块克服上浮力。能代替原有的木模、竹模、钢模，可以多次重复使用，是一种成本和加快施工进度的砼制品配套产品。1、在夏季施工时如果空心板气囊芯模暂时不使用，最好放置于仓库中，应为空心板气囊芯模收缩后没有多大的体积，临时仓库的一个角落就能放下。它使用简便，经济耐用，可以多次重复使用，未充气能收缩，任意折叠、卷曲，适用于钢筋混凝土构件抽孔，包括桩、屋架、屋面板柱、梁、建筑工程，水利工程(船坞、船台、码头)。施工实践证明，抽孔工艺设备简单，不仅节约材料，并且有形状多变等特点，可成圆形、椭圆形、矩形、拱形、八边形、梯形等管道。

