

四川304不锈钢调节阀暖通行业阀门现货

产品名称	四川304不锈钢调节阀暖通行业阀门现货
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

产品详情

四川304不锈钢调节阀暖通行业阀门现货四川304不锈钢调节阀暖通行业阀门现货 整体包胶:闸板采用高品质的橡胶进行整体内、外包胶,欧洲一流的橡胶硫化技术使得硫化后的闸板能够保证的几何尺寸,且橡胶与球墨铸闸板接着牢靠,不易脱落及弹性记忆佳。由于介质具有腐蚀性,尽量选择结构简单阀门。重量轻:本体采用**球墨铸铁制成,重量较传统闸阀重量减轻约20%~30%,安装维修方便。当介质的温度、压力高且变化大时,应选用阀芯和阀座的材料受温度、压力变化小的阀门,当温度 250 时应加散热器

- 6、结构长度(系壳体两连接端面之间的距离)较小。主要根据所选择的流量特性和不平衡力等因素考虑。
- 7、形体简单,结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。调节阀的阀体种类很多,常用的阀体种类有直通单座、直通双座、角形、隔膜、小流量、三通、偏心旋转、蝶形、套筒式、球形等。缺点:密封面之间易引起冲蚀和擦伤,维修比较困难。外形尺寸较大,开启需要一定的空间,开闭时间长。闸阀的种类:按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀,楔式闸板式闸阀又可分为:单闸板式、双闸板式和弹性闸板式;平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位置划分,可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。(1)阀芯形状结构