

## 3F上海三爱富PVDF FR906

产品名称	3F上海三爱富PVDF FR906
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	103.00/千克
规格参数	性能:耐高温 耐腐蚀PVDF 产地:PVDF上海三爱富 PVDF牌号:FR906耐磨
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注册地址）
联系电话	0769-81671198 13712261527

## 产品详情

3F上海三爱富PVDF FR906

上海三爱富PVDF FR901 氟碳热塑性树脂 高机械强度和韧性 高耐磨性

上海三爱富PVDF FR901 注塑 用于泵阀3F

上海三爱富PVDF FR902 挤塑 用于棒 电线绝缘层3F 聚偏氟乙烯

上海三爱富PVDF FR903 模塑 用于泵 阀 管件3F

上海三爱富PVDF FR904 用于流涎制膜 3F

上海三爱富PVDF FR905 可以作锂电池粘接剂 涂覆粉末 耐化学 抗蠕变

上海三爱富PVDF FR906 挤出管材用3F 耐高温 耐腐蚀 耐磨 板材级 齿轮卡槽应用

上海三爱富PVDF FR921 烘烤型氟碳涂料的基料 高分子量3F

上海三爱富PVDF FR921 氟碳涂料 专门喷涂加工工艺 锂电池粘接剂3F

聚偏氟乙烯

聚偏氟乙烯Poly(vinylidene fluoride)，英文缩写PVDF，主要是指偏氟乙烯均聚物或者偏氟乙烯与其他少量含氟乙烯基单体的共聚物，它兼具氟树脂和通用树脂的特性，除具有良好的耐化学腐蚀性、耐高温性、耐氧化性、耐候性、耐射线辐射性能外，还具有压电性、介电性、热电性等特殊性能，是含氟塑料中产量名列第二位的大产品，全球年产能超过5.3万吨。化学结构中以氟—碳化合键结合，这种具有短键性质的结构与氢离子形成高稳定高牢固的结合，碳涂料具有特异的物理化学性能，不但有很强的耐磨性和抗冲击性能，而且在极端严酷与恶劣的环境中有很高的抗褪色性与抗紫外线性能

#### PVDF (聚偏氟乙烯)

在氟塑料中具有高强韧性、低摩擦系数、耐腐蚀性强、耐老化性、耐气候，耐辐照性能好等特点。

特性：

1、可射出及押出之氟化树脂（俗称热可塑性铁氟龙）。

2、高耐化学特性。

3、耐磨，高机械强度及韧度。

4、耐候，抗紫外线及核射线。

5、耐热性佳并有高介电强度。用途：耐化学性之零件、电线电缆等。

成型条件：干燥：原装包不须干燥 射出温度：180~230 模温：60~90 押出温度：180~265

模头：66~140