

工业油墨橡胶圈恒温储存箱

产品名称	工业油墨橡胶圈恒温储存箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	87926.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

-工业油墨橡胶圈恒温储存箱福意联公司愿在友好和谐的氛围下竭诚为您售后“满足您的需求”是公司的终目标。优良完善的售后，合理的价格，快速的供货是公司对您永远的承诺。由于公司高质量的售前、售后及合理的价格，赢得了广大用户的好评。工业油墨橡胶圈恒温储存箱产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L 产品种类：恒温 产品形式：立式 冷却/加热方式：风冷+发热丝 制冷剂：无氟制冷剂 噪音：42dB(a) 功率：120W 电源：AC220V，50Hz 温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860 内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L 重量（kg）：64kg 温度显示：LCD数字式 脚轮：有 止动底角：有 外门锁扣：有 报警系统：有 高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L 产品种类：恒温箱 噪音：46dB(a) 功率：160W

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440 内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L 重量（kg）：99kg

报警系统：有 高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警

、温度报警,工业油墨橡胶圈恒温储存箱 产品型号：FYL-YS-431L 噪音：48dB(a) 功率：200w

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795 内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L 重量（kg）：129kg

报警系统：有 高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。附件说明：

工业油墨橡胶圈恒温储存箱更多型号产品规格参数：型号控温 范围250ml甘露醇/瓶500ml甘露醇/瓶加热方式产品样式产品尺寸（长、宽、高）FYL-YS-150L2-48 40-6030-40PTC模块立式单门59.5*57*86.5cmFYL-YS-230L2-48 60-8045-60PTC模块立式单门59.5*59*121.5cmFYL-YS-280L2-48 90-11075-80PTC模块立式单门59.5*57*144.5cmFYL-YS-310L2-48 80-10060-90PTC模块立式单门59.5*69.5*131.5cmFYL-YS-430L2-48 140-160100-120PTC模块立式单门59.5*68*180.5cmFYL-YS-151L0-100 40-6030-40特质发热丝立式单门59.5*57*86.5cmFYL-YS-281L0-100 80-11075-80特质发热丝立式单门59.5*57*144.5cmFYL-YS-431L0-100 140-160100-120特质发热丝立式单门59.5*68*180.5cmFYL-YS-828L2-20 260-360200-250PTC模块立式对门126.5*68*183cmFYL-YS-1028L2-20 400左右300左右PTC模块立式对门126.5*68*215cmFYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-

YS-128 / FYL-YS-100L / FYL-YS-138L : 帮助*售后 : 售后时间 : 7*24响应时间 : 1小时给予解决方案紧急售后 : 售后时间 : 7*24响应时间 : 1小时给予解决方案硬件替换售后 : 售后时间 : 7*24

- 1、使用前检查电源，要有良好地线。
- 2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。
- 3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。
- 4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。
- 5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。
- 6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。
- 7、检修时应切断电源。

工业油墨橡胶圈恒温储存箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求工业油墨橡胶圈恒温储存箱特点门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；自动温度控制：大屏幕液晶显示，在0 -100 范围内可自由调节温度设定值，温度控制精度高。箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。温控传感器采用的是原装优良部件。温度控制更温度宽泛在0-100度之间，可任意设定需要的数值，温差 ± 2 ；双系统设计，确保箱体内部温度的准确性，温度高时制冷启动自动补冷，温度低时加温启动自动补热，确保箱体内部处于恒温状态。适用于医院，药店，实验室检测，生物制剂室，检验科，疫苗冷藏冷冻室，环境监测，疾控，食品安全，厂矿检测等。设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，任意键解除警报声。内胆均为镜面不锈钢材料制成；半圆形四角易清洁。配置双安全锁，可实现专人专管。绝热门封多气囊设计：采用多气囊结构设计的绝热门封，有效增强门体与箱体之间的吸附力，更降低了冷量损耗，可白拆卸门封条清洗更便捷。功率小；风冷、优良压缩机、制冷速度快；超大容量，人性化设计的储物架，平面分类便捷取放物品；高强度防凝露中空玻璃，可保证观察窗在湿度85%的环境湿度下，不会凝露风道设计，前置风道设计，是箱体在嵌入墙体内部或者使用空间狭小的时候仍可以正常运作，大大节省了使用空间。工业油墨橡胶圈恒温储存箱勤发发