

# 杭州电梯钣金件 德思杰科技 电梯钣金件公司

产品名称	杭州电梯钣金件 德思杰科技 电梯钣金件公司
公司名称	浙江德思杰环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖州市德清县雷甸镇东升路1号
联系电话	18698583980 18698583980

## 产品详情

电缆桥架的归类

由槽体式.托盘式或梯级式的平行线段

.弯通.三通.四通部件及其拖臂（臂式支撑架）.支架等组成具备密接支撑点电缆的刚度构造系统之全名（下称电缆桥架）

FF9900;">电缆桥架的归类

1.

梯级式电缆桥架

CQ1-T型梯级式电缆桥架是依据国内外相关材料而改善设计方案的。它具备重量较轻.低成本.造型设计独具一格.安装便捷.排热.透气性好等优势。他适用一般直径比较大电缆的敷设，合适用于高.低电压动力电缆的敷设。

2.

托盘式电缆桥架

托盘式电缆桥架是.化工厂.轻工业.通讯器材等领域使用普遍的一种。它具备重量较轻.荷载大.造型设计美

电缆桥架(20张)观.构造简易.安装便捷等优势。它即适用动力电缆的安装，电梯钣金件定制，也适用于操纵纵电缆的敷设。

生产制造设计方案电缆桥架类，包含电缆桥架.防火桥架.热镀锌电缆桥架.防火安全电缆桥架.金属桥架.梯式桥架.铝合金线槽.托盘式电缆桥架等商品，

普遍适用于机械设备.冶金工业.多层建筑.电力工程通信.广播节目等电缆桥架设计方案室内室外电缆空架  
放设，也可做为电缆沟电缆隧道内支撑架应用。

玻璃包括至少三层玻璃基座，相邻两层玻璃基座之间设有透明塑料膜，电梯钣金件公司，玻璃基体的至  
少一层为调光玻璃层，调光玻璃层由两层玻璃和固化在两层玻璃之间的聚合物分散液晶材料组成。

透明状态和不透明状态迅速切换，当外加电压电路损坏或玻璃部件损坏时，仍能恢复不透明状态挡住攻  
击者的视线，从而有效保护用户的生命财产安全。电梯钣金件找浙江德思杰环保科技有限公司

电缆支架的特性：

#### 1.电缆支架：耐腐蚀

持续化学纤维加强热塑性复合材质支撑架耐腐蚀，特别是在适用于在湿冷，耐腐蚀，电梯钣金件制作，  
酸和碱性自然环境应用。

#### 2.电缆支架：电绝缘性

绝缘性能能够按照应用规定调节。

a)

绝缘型，接地电阻超过1000G ；

b)

防静电型，杭州电梯钣金件，表面电阻率低于10G 。

#### 3.电缆支架：方便使用

根据商品预埋件安装立即砌入墙面，定位坚固，工程施工十分便捷。

#### 4.电缆支架：使用期限

地底50年，地面上20年到30年。

杭州电梯钣金件-德思杰科技-电梯钣金件公司由浙江德思杰环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。  
浙江德思杰环保科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为液压机  
械及部件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!