

美国苏威PVDF高粘度1015

产品名称	美国苏威PVDF高粘度1015
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	97.00/千克
规格参数	性能:高粘度 高纯度PVDF 产地:美国苏威PVDF 产地:1015 薄膜级
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注册地址）
联系电话	0769-81671198 13712261527

产品详情

美国苏威PVDF高粘度1015

美国苏威PVDF 1015 高粘度PVDF 用于膜行业 薄膜材料 高粘度 高纯度 聚偏氟乙烯 薄膜

美国苏威PVDF 21508 薄膜挤出级 片材挤出成型 防火UL94V0阻燃

美国苏威PVDF 20810 高纯度耐紫外线PVDF粉末 耐化学性

美国苏威PVDF 21216粉 高粘度 用于锂电池

美国苏威PVDF 460 颗粒 专为高速单丝挤塑设计

美国苏威PVDF 6020 具很高的粘度 第二代粘结剂 用于锂电池粘结剂

美国苏威PVDF 6008 低粘度 广泛应用于化工防腐

美国苏威PVDF 6010 中粘度 挤出级

法国阿科玛PVDF 2750 食品级 耐化学性 高阻隔性

法国阿科玛PVDF 2850 耐化学性 高纯净度

法国阿科玛PVDF 2800 高纯度 抗紫外线性

法国阿科玛PVDF 2801 耐化学性 高阻隔性 高纯净度

法国阿科玛PVDF 500 用于金属建筑高性能涂层

法国阿科玛PVDF 450 抗蠕变 耐疲劳 抗菌

法国阿科玛PVDF 900 HSV 新型高分子量PVDF均聚物 作粘结剂

PVDF (聚偏氟乙烯)

在氟塑料中具有高强韧性、低摩擦系数、耐腐蚀性强、耐老化性、耐气候，耐辐照性能好等特点。

特性：

1、可射出及押出之氟化树脂（俗称热可塑性铁氟龙）。

2、高耐化学特性。

3、耐磨，高机械强度及韧度。

4、耐候，抗紫外线及核射线。

5、耐热性佳并有高介电强度。用途：耐化学性之零件、电线电缆等。

成型条件：干燥：原装包不须干燥 射出温度：180~230 模温：60~90 押出温度：180~265

模头：66~140