

# 外测超声波液位计-侧贴式超声波液位计-外侧超声波液位计

产品名称	外测超声波液位计-侧贴式超声波液位计-外侧超声波液位计
公司名称	江苏金诺仪表有限公司
价格	6826.00/台
规格参数	产地:江苏金湖县 温度:-20-156 尺寸:179
公司地址	江苏金湖开发区神华大道359号
联系电话	13915191836 13915191836

## 产品详情

### 外测超声波流量计-侧贴式超声波流量计-两侧超声波流量计仪器设备特性

摄像头外接，不用对待测器皿打孔，从而实现在线测量，适用对各类密封容器内有害、容易挥发、易燃性、易燃易爆、强腐蚀性等液态物质液位仪的精确\*\*测量。

仪器设备没有任何机械设备移动构件，使用寿命长。耐腐蚀、零污染、使用的面积广。

仪器设备内嵌（智能化超音波专用型硬件配置集成电路芯片），使仪器设备体型小、测量值平稳、靠谱，能适用于各种各样待测液态和待测器皿，当场组装简单，不用繁杂在现场进行校准。

仪器设备内嵌全自动环境温度调整、全自动固定不动间距校准等几种校正作用，使测量值更为准确、靠谱。

仪器设备功能完善，具备RS485导出、4-20mA伤害、开关量输出。

### 外测超声波流量计-侧贴式超声波流量计-两侧超声波流量计主要用途

医药加工制造业

反应液在设备\储存罐内部结构液位控制等

石油化工设备

输油管线\储存罐内部结构液位控制等

食品产业

制酒、饮品、牛奶生产、储存罐\管路等液位检测与监管工程项目中

自动控制系统配套设施应用

性能参数

测量范围：3M、5M、8M、10M、15M、20M、25M、30M

精密度：0.1%（罐壁太厚、工作压力环境温度不稳定可能会影响精密度）

表明：LED（可选择LCD）显示分辨率：1MM

导出（可选择）

4~20mA（\*大负荷350）、RS485、开关量

供电系统

开关电源：DC 12-24V或AC220V

物理特征

外壳材料：铝铸 防水等级：IP65 摄像头IP68

安装方法：磁性立即吸附或粘胶连接片（铁磁性材料），再换磁性吸附

感应器小组出线电缆线：配标10M（可选择随意长短）

尺寸：服务器135X180X86

电气接口规格型号：M20X1.5

装线孔孔径：15MM材质：涤纶

开关电源入线电缆线：1.5M（可选择随意长短）

传感器电缆：5M（可选装随意长短、可选装感应器电缆护套管）

自然环境特性

服务器应用工作温度：：-20 ~ 70

超声波探头应用工作温度:-20 ~ 100

环境湿度：15%~100% RH