

外贴式液位计,外贴式超声波液位计

产品名称	外贴式液位计,外贴式超声波液位计
公司名称	江苏金诺仪表有限公司
价格	6815.00/台
规格参数	供电方式:24 3.6 220 型号:JN-6000WTS 量程:60m
公司地址	江苏金湖开发区神华大道359号
联系电话	13915191836 13915191836

产品详情

外贴式液位变送器,外贴式超声波流量计外挂式超声波流量计使用了声纳系统的雷达回波激光测距基本原理,解决了储存罐壁对超音波信号的功率危害,选用前沿的数字图像处理技术性,可以实现非接触式、高精密的**测量罐里的液位仪。液位变送器可导出420mA标准信号或者利用RS-485插口将测量值导出到上台电子计算机(或二次表)达到全面的机械自动化。

外贴式液位变送器,外贴式超声波流量计产品优势

非接触式测量作用:测距传感器(摄像头)外接,不用对待测器皿打孔;

自动校准作用:外挂式超声波流量计具备自校准作用,解决了传统式液位变送器长期使用后,精密度下降的难题;

红外线线上调节作用:方便快捷红外线调节作用,尤其适用在风险场合不适合打开表盖调节的场所;与此同时减少了调节难度系数;

自检测作用:外挂式超声波流量计具备对于自身运行状态临床诊断作用,并且也具备硬件配置确诊作用;那样增强了液位计的稳定性与可靠性;

一键恢复作用:当液位变送器工作中出现异常,能通过程序调试,一键恢复到正常情况;

就近表明及其远传水表作用:液位变送器既能方便快捷的现场表明液位仪值,又能通过电源线把它远传水表至主控室。

三、性能参数

四、产品选型

1、产品选型

2、运用标准

物质纯度

液态中不可以充斥着聚集气泡；

液态中不可以飘浮很多固态，如结晶体物；

罐底端不可以堆积很多沉淀。

待测器皿材料

碳素钢、不锈钢板、各种各样金属材料、玻璃钢防腐、环氧树脂胶、硬质塑料、瓷器、夹层玻璃、硬橡胶等相关材料或是复合材质。

罐型：储罐、卧罐、槽罐。立罐等。