

北京起重葫芦，钢丝绳电动葫芦，运行式电动葫芦价格

产品名称	北京起重葫芦，钢丝绳电动葫芦，运行式电动葫芦价格
公司名称	北京必得力业起重设备有限公司
价格	2860.00/台
规格参数	提升高度:2-60mm 提升速度:8m/min 额定载荷:0.5t-20t
公司地址	北京市朝阳区成寿寺路131号
联系电话	86-010-56136166 15801566166

产品详情

北京必得力起重钢丝绳专业生产代理销售设计安装维修配件，电动葫芦是一种轻小型起重设备，具有体积小，自重轻，操作简单，使用方便等特点，用于工矿企业，仓储码头等场所。起重量一般为0.1~80吨，起升高度为3~30米。它由电动机、传动机构和卷筒或链轮组成，分为钢丝绳电动葫芦和环链电动葫芦两种。环链电动葫芦分为进口和国产两种；钢丝绳电动葫芦分cd1型、md1型；微型电动葫芦、卷扬机、多功能提升机。

电动葫芦 起重量：0.25t-60t

电动葫芦起升高度：3m-30m

电动葫芦工作级别：m3

电动葫芦运行速度：20(30)m/min

电动葫芦起升速度：8m/min

电动葫芦主要结构：减速器，运行机构，卷筒装置，吊钩装置，联轴器，软缆电流引入器，限位器。电机采用锥形转子电动机，集动力与制动力于一体。

电动葫芦安装使用：电动葫芦单梁,桥式起重机,门式起重机,悬挂起重机上.稍加改造,还可以作卷扬用.因此,它是提高劳动效率,改善劳动条件的必备机械。

电动葫芦运行条件：环境温度：-20 ~ +40 工作制度：中级jc25% 重级：jc40%

当中级工作制度电动葫芦的起重量降低30%时，即为重级工作制度j_c40%的电动葫芦。

重级工作制度j_c40%的电动葫芦是用于工作比较繁重，负载经常在额定值或要求安全系数较高的情况下。
电动葫芦结构减速器：采用三级定轴斜齿轮转动机构，齿轮和齿轮轴用经过热处理的合金钢制成，箱体，箱盖由优质铸铁制成，装配严密，密封良好。减速器自成一个部件，装卸极为方便。

控制箱：采用能在紧急情况下切断主电路，并带有上下行程保护断火限位器的装置。确保了电动葫芦的安全运行。电器元件寿命长，使用可靠。

钢丝绳：采用gb1102-74 (6*37+1) x型起重钢丝绳，保证了经久耐用。

锥形电动机：起升电机采用较大起动力矩锥形转子制动异步电动机，无须外加制动器。电机负载持续率为25%，电机采用b级或f级绝缘，电机防护等级ip44/ip54。

按钮开关：手操作轻巧灵便，分有绳操纵和无线遥控两种方式。

更多详细资料请登陆； <http://bjbdly.faisco.com/index.jsp>

钢丝绳葫芦运行条件？环链葫芦工作级别？北京电动葫芦主要结构？防爆葫芦运行速度？，信息用化工品，北京电动葫芦，这里云集了众多的供应商，采购商，制造商。这是钢丝绳葫芦运行条件。