

# 通风管道工程安装 北京通风管道 濮阳信方荣金属制品

产品名称	通风管道工程安装 北京通风管道 濮阳信方荣金属制品
公司名称	濮阳市信方荣金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市华龙区
联系电话	13253097333 13253097333

## 产品详情

镀锌螺旋风管主要是在风管铁皮上镀上一层锌，对铁皮起到保护的作用。锌镀层经钝化处理、染色或涂覆护光剂后，通风管道工程安装，能显著提高其防护性和装饰性。螺旋风管市场上按材质一般分为三类：镀锌螺旋风管、不锈钢螺旋风管以及复合螺旋风管。其中，不锈钢风管质量很好，适用性强，人防通风管道套管，但价格高。目前市场通广的螺旋风管是镀锌板的。镀锌板螺旋风管，通风管道工厂，基本是不锈钢螺旋风管的特性，但是价格相对只有不锈钢风管的三分之二甚至更低。复合螺旋风管一般应用在外界环境较为普通，对风管要求不太高的场所。螺旋风管适用范围非常广泛。净化系统送回风管、中央空调通风管、工业送排风通风管、环保系统吸排风管、矿用抽放管、矿用涂胶布风筒等。

通风管道风管中输送的介质是来自于室外的高湿度、高盐份的空气，同时局部存在上述描述的凝结水环境，风管材料在这些环境中主要表现为阴极吸氧去极化控制的电化学腐蚀，腐蚀形式上有均匀腐蚀、电偶腐蚀、缝隙腐蚀。

风管材料之间通过铆接方式连接，所采用的铆钉材质为工业纯铝，当镀锌层在风管制作过程中破损或因腐蚀消耗完时，铆钉会与铁基体发生电偶腐蚀，如图4所示，且在有凝结水环境时电偶腐蚀效应会加剧，使得铆钉被迅速消耗，从而导致连接强度不足，连接构件脱落，如风门脱落，风管连接部位脱落等现象发生，是腐蚀掉落的主要原因之一。

通风管道在现代建筑上的使用越来越科学，在施工过程中总体原则是小管让大管：小管绕弯容易，且造价低，这种原则即是避让原则。相信很多人对通风管道工程中的避让原则不清楚。

- 1、小管让大管：小管绕弯容易，且造价低。

2、分支管让主干管：分支管一般管径较小，通风管道工程避让理由见条，另外还有一点，北京通风管道，分支管的影响范围和重要性不如主干管。

3、有压管让无压管(压力流管让重力流管)：无压管(或重力流管)改变坡度和流向，对流动影响较大。

4、常温管让高(低)温管(冷水管让热水管、非保温管让保温管)：通风管道工程高于常温要考虑排气;低于常温要考虑防结露保温。

5、给水管让排水管：除了上述第3条原因外，通常排水管管径大，且水中杂质多。

6、低压管让高压管：高压管造价高，且强度要求也高。

7、气体管让水管：水流动的动力消耗大。

8、一般管道让通风管：体积大，绕弯困难。

9、金属管让非金属管：金属管易弯曲、切割和连接。

10、阀件小的让阀件多的：山西油烟净化系统考虑安装、操作、维护等因素。

通风管道工程安装-北京通风管道-濮阳信方荣金属制品(查看)由濮阳市信方荣金属制品有限公司提供。“通风管道,消声静压箱,风口,风阀及通风系统附件”选择濮阳市信方荣金属制品有限公司，公司位于：河南省濮阳市华龙区，多年来，信方荣金属坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。信方荣金属期待成为您的长期合作伙伴！