

# 马来西亚工业炭的生产 马来西亚工业炭 中泓机制木炭

产品名称	马来西亚工业炭的生产 马来西亚工业炭 中泓机制木炭
公司名称	浙江中泓炭业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江宁波市江北区文教路85号066室
联系电话	15024422717 15024422717

## 产品详情

### 机制木炭厂

机制木炭是以木屑（锯末）为主要原料，树枝，稻壳，竹屑，花生皮，葵花籽壳，酒渣，甘蔗渣，玉米芯，椰子壳，咖啡壳以及南北方农作物秸秆粉碎后，也可使用，但配比方法需摸索调整。经烘干炉烘干成干湿度适当的标准原材料，冷却后进入成型机（制棒机），再经高温，高压塑化后成型为薪棒（半成品），经炭化炉（炭化炉的形式多种多样，一般为砖土窑）炭化即成成品机制木炭。

机制木炭具备有形状规则、密度大、空隙均匀、导热性好、热值高、耐烧、及燃烧时、无、无味wu毒、残灰少、燃尽率高、环保等优点。燃烧时，燃烧后成白灰，完全燃烧时间3--5小时，马来西亚工业炭价格，燃烧时高温可去为800度，马来西亚工业炭，是理想的烧烤用炭。

机制木炭采用800度以上的高温经特殊工艺压制而成，燃烧时间去延长百分之30。重要的就是它wu毒、无味，不会去对人体造成伤害。

机制木炭不像普通的木炭，不耐烧，有烟、且易潮湿，它有一根抵三根的效果。机制木炭是家庭野外、烧烤店、室内取暖的理想选择。

首先是木炭的冷却。刚生产出来的机制碳不要马上进行打包，要放置8到12小时待其che底冷却之后才可以进行包装，如果没有放置就进行包装的话，马来西亚工业炭的生产，刚出炉的机制炭里面仍有火星，很容易死灰复燃，造成火灾。

其次是储存仓库。仓库可以使用砖、混凝土或钢结构房屋，需要具有良好的通风装置，并且一旦发生火灾，各个侧面都能够打开，以便轻松快捷地接近火灾现场。屋顶的跨距之间不应该存在中间支柱，屋顶好用镀锌板，也可以用石棉板覆盖。

地面可以是砖、石头、混凝，甚至是夯紧的泥土。在不同地方都要准备水龙软管，一旦发生火灾，好的办法是用装有铲子的拖拉机把未燃烧的木炭从仓库内拉出。

出炭率由于原料种类的不同而显示出一定差别。较低的炭化温度虽然能得到较高的出炭率，但由于这种机制木炭具有低品质和腐蚀性，含有酸性焦油物质，马来西亚工业炭厂，故不能以清洁的火焰燃烧。好的商业用炭的固态碳含量应该高于百分之80，这就要求我们把zui终的炭化温度控制在500 以上。

木炭机设备包括：粉碎机、烘干机、制棒机、炭化炉。在生产过程中制棒技术和炭化技术是很关键的。炭化阶段虽然不是耗费zui高的阶段，但却具有决定性作用。如果炭化技术掌握不好，炭化阶段的低产出必然导致整个生产链条的效率低下。同样的原料却炭化出来不同的数量和质量。这直接影响着一个炭厂利润水平的高低。

马来西亚工业炭的生产-马来西亚工业炭-中泓机制木炭由浙江中泓炭业有限公司提供。浙江中泓炭业有限公司在煤及制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，浙江中泓炭业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：许经理。