

# 舟山液压卸货平台设备厂家

产品名称	舟山液压卸货平台设备厂家
公司名称	吴中区胥口科洁机电工程服务部
价格	16000.00/台
规格参数	品牌:沃太VOTAL 产地:江苏苏州 型号:ML
公司地址	吴中区胥口镇上供路288号幢612
联系电话	18913058991

## 产品详情

### 详细产品描述

产品名称：液压装卸平台调平机分类：装卸平台设备

负载能力：8000KG/10000KG工作范围：+300mm，-250mm

平台尺寸：2000\*2500mm，2000\*3000mm平台材料：顶面防滑花纹板

电源：AC 380V/50HZ/415V 50HZ唇宽：400mm

高光：液压船坞升降机、液压船坞板

液压平台坡道、装卸平台设备、液压平台调平机防滑花纹板平台

### 液压装卸平台说明：

液压卸货平台是一种简单耐用的装卸平台设备，可消除平台的台阶。液压卸货平台是月台嵌入式固定设备，这是一种消除月台和车辆之间高度差和间隙的装置。在液压系统中，整平机提升并打开和关闭唇缘。液压船坞调平机是解决仓库地板和停靠车辆之间高度和距离差异的有效方法。

注：通常码头装卸平台宽度为1800mm或2000mm，正常长度2000mm/3000mm。另外可以根据您的要求或者实际坑位尺寸定制，若坑外还没搭建可联系我们咨询坑位制作方法。

## 主要特点：

- 1.16mm厚唇板。
- 2.重型甲板结构。平台下8件“L”或“U”支架
- 3.平台顶面防滑水滴防滑钢板。
- 4.400mm宽的铰链式或套筒式一体式唇板可供选择。
- 5.重型高压气缸
- 6.一流的液压动力装置，密封性能好，寿命长
- 7.250mm × 250 × 100mm橡胶缓冲器，以在卡车倒车至码头平台时保护自身。
- 8.两侧全方位护趾板，保护使用者。

## 配置：

电气系统：施耐德接触器、正泰电气元件

液压系统：品牌动力包、国产品牌或进口动力包

平台表面：防滑花纹板。厚度6mm/8mm/10mm

主支架：10#工字钢

唇缘厚度：12/16mm花纹防滑钢板

甲板上的顶面钢板：6mm/8mm/10mm可选

高压油管：双钢丝网橡胶软管。

表面处理：粉末涂层。

## 可选配置：

液压动力包：国产动力包或进口动力包，根据您的要求

带紧急或不带紧急按钮的电气控制器。

颜色：黄色。橙色蓝色灰色

## 应用：

- 1.场地：适用于装卸物流中心、仓库、车站、码头、仓库、邮政运输码头

2.码头调平机用途：装卸货物或货物等。

装卸平台安全预防措施：

1.紧急停止按钮

2.在码头设备两侧安装两块护趾板，以保护工人的脚。

3.保持杆穿过唇口断裂，充分保护维修人员的安全。

4.当卡车倒车至平台时，缓冲块保护码头整平机自身。

5.带钢丝网的高压油管可承受最大油压48MPA。

6.24V低压操作电动液压装卸平台

标签：码头整平机、货台高度调节板、液压升降平台