

凯劳迪JBQ5.0/9.0

手抬机动消防泵3寸本田汽油机自吸抽水排涝灌溉水泵

产品名称	凯劳迪JBQ5.0/9.0 手抬机动消防泵3寸本田汽油机自吸抽水排涝灌溉水泵
公司名称	苏州凯劳迪机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:凯劳迪 型号:JBQ5.0/9.0 马力:13马力
公司地址	苏州市相城区阳澄湖镇陆巷村(9)陆巷13号二楼北间
联系电话	15950052960

产品详情

手抬机动消防泵组：是由汽油发动机或柴油发动机与泵体组装，其生产标准是按照国家GB6245-2006，主要应用于应急消防领域，也可灌溉供水。

JBQ5.0/9.0是一款搭载13马力的本田GX390汽油机动力，配套我们研发的2.5寸（65mm）或3寸（80mm）铸铁自吸离心水泵的手抬机动消防泵，产品具有重量轻，噪音低，运行平稳，质量可靠，漂亮美观，操作方便，流量大，扬程高，使用寿命长等特点。

设备采用我们研发的碳纤维滑片式铝合金泵，压力可以达到0.85MPa以上，解决大落差取水困难的问题，搭配2.5寸（65mm）或3寸（80mm）自吸水泵，在3米吸程情况下，引水时间可控制在10秒以内，实现快速上水，助力紧急灭火工作。搭载的本田GX390汽油机，启动流畅，运行可靠稳定，保证使用的可靠性。自吸水泵使用铸铁材质离心泵，可以承受更高的压力，达到更高的扬程，扬程可以达到82米以上，流量可以达到44m/h以上。满足大部分消防灭火等使用。设备安装有一体化操作面板，更加简洁，方便操作，设备的运行状态一目了然。启动方式有电启动和手启动两种启动方式，电启动使用起来更加的方便快捷，手启动则是保证在电瓶没电，电启动故障等情况下也可以正常启动并使用，保证设备的可靠性。水泵可以根据客户的需要，选用2.5寸（65mm）和3寸（80mm）两种规格，满足客户不同的使用要求。

手抬消防泵主要适用于消防救援部门、各专职消防队、工矿企业、县城、村镇等消防的火灾，在消防车无法通行的地区更具优越性，可以更方便快捷的到达火场，助力紧急灭火工作。手抬消防泵还可以用于排涝、抗旱、绿化浇灌、供水和应急灾害救援等，是一款适合多场景使用的理想设备。

证书型号	JBQ5.0/9.0
动力	HONDA GX390汽油机
叶轮型号	3X3-208
引水方式	真空泵引水

进水口直径(mm)	3寸 (80)
出水口直径(mm)	3寸 (80)
流量[m ³ /h]	44
扬程(m)	90
吸程(m)	7
转速[rpm]	3600
发动机形式	单缸、四冲程、风冷
排量(ml)	389
动力马力(Hp)	13
启动方式	手启动/电启动
持续工作时间[h]	8
燃油箱容积(L)	6.5
机油容量(L)	1.1
外形尺寸[mm]	675X630X600
包装尺寸(mm)	730*680*740
净重 (kg)	80
毛重(kg)	110
产品配件	每台含进水口A+C快接1副，出水口消防快接1只，塑料底阀1只，强力喉箍2只
产品包装	出口木箱包装