

NPC蓄电池6FM-120 12V120AH技术参数

产品名称	NPC蓄电池6FM-120 12V120AH技术参数
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司（业务部）
价格	.00/件
规格参数	品牌: NPC 型号: 6FM-120 属性: 铅酸
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	15201167651 15201167651

产品详情

蓄池产品特点：

- (1) 粗壮的极板使池具有更长的寿命
- (2) 阻燃的单向排气阀使池安全且具有长寿命
- (3) 持久耐用的聚丙烯（PP）池槽盖
- (4) 槽盖的热封黏结可以防止渗漏
- (5) 吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高使解液具有免维护功能
- (6) UL的认证
- (7) 多元格的池设计使池安装和维护更经济
- (8) 可以以任何方位使用。竖直旁侧或端侧放置
- (9) 符合国际航空运输协会可以航空投运。
- (10) 可以以无危险材料进行地面运输
- (11) 可以以无危险材料进行水路运输
- (12) 计算机设计的低钙铅合金板栅降低了气体的产生量并可方便的循环使用

应用范围:

航空、航海设备

通讯设备

太阳能系统

厂、站

军备源

合闸源

监控系统

不间断源

医疗设备

应急灯

蓄池的维护与保养

月度保护

每月完成：

测量和记载池组房内情况温度池外壳温度和极柱温度。

逐一反省池的洁净度、端子的毁伤陈迹及温度、外壳及盖的损坏或温度。

测量和记载池系统的总压、浮充流。

季度保护

反复各项月度反省。

测量和记载各在线池的浮充压。

年度保护

反复季度一切保护、反省。

每年反省衔局部能否有松动。

每年池组以实践负荷进行一次查对性放实验放出额外容量的3040。

每三年进行一次容量实验（10h率）运用六年后每年做一次。若该组池实放容量低于额外容量的60%则以为该池组寿命终止。