

古尔兹水泵扬水管部分由扬水管、传动轴、联轴器和支架部件等组成

产品名称	古尔兹水泵扬水管部分由扬水管、传动轴、联轴器和支架部件等组成
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	15600.00/件
规格参数	品牌:赛莱默 型号:150RJC50-13 产地:南京
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

1. 电机：深井泵专用电机（YLB型），或实心轴电机。
2. 调整螺母：调节叶轮轴向串量。
3. 泵座：承受重载荷，极方便安装填料箱。
4. 预润丝堵：启动前，通过该处注入清洁水。
5. 进水法兰：联接螺纹管或法兰管。
6. 上短管：能直接旋入进水法兰。
7. 上壳轴承：铜轴承。
8. 出水壳：具有螺纹和法兰联接两种型。材料为：HT200。
9. 叶轮轴：2Cr13不锈钢或45#**碳钢（表面镀铬）。
10. 中壳：流道光滑，减少摩擦阻力，提高效率。材料为HT200。
11. 叶轮：与中壳配合设计，高效，工作运行范围宽广，并进行精密的校平衡，以保证运行平稳。材料为：HT200或硅青铜。
12. 中壳轴承：铜轴承或耐磨橡胶轴承。工作可靠，寿命长。
13. 锥套：把叶轮可靠地固定在叶轮轴上。材料为：35#碳钢。

- 14 . 防砂环:保护下壳轴承，防止砂粒积聚。材料为：硅黄铜。
 - 15 . 下壳轴承：铜轴承，油脂填充，长期无故障运行。材料为：硅黄铜。
 - 16 . 下壳：将滤水管中的液体以小的损失均匀地引向叶轮。材料为：HT200.
 - 17 . 滤水管/滤水网：滤水管长度适宜，以达到好的进水状态。滤水网则能防止大颗粒进入。
 - 18 . 传动轴：高强度碳钢（35#或45#），轴承位置处表面镀铬。根据要求，亦可提供不锈钢材质。
 - 19 . 轴承支架：材质：HT200.根据需要材质可为球铁QT450或不锈钢。
 - 20 . 支架轴承：材质为耐磨橡胶。结构带水槽设计，使得砂粒被快速冲走。
 - 21 . 扬水管，联管器：扬水管两端车有螺纹，方便安装，定位准确。同时还可提供法兰联接扬水管。
- 扬水管部分由扬水管、传动轴、联轴器和支架部件等组成。扬水管用法兰（或管螺纹联接）。
- 传动轴材料为45#钢，轴承部位镀铬，当传动轴轴承部位磨损后，如果是螺纹联接的扬水管，可调换二根短扬水管的安装位置，即可再次使用传动轴；如果是法兰联接的扬水管，可调换传动轴上下端，即可再次使用传动轴。螺纹联接扬水管的深井泵在泵座与上端的扬水管的联接处配有特制的锁紧环，可有效地防止扬水管脱落。