

慈溪盐雾腐蚀试验箱 余姚盐雾测试机 上虞盐雾试验

产品名称	慈溪盐雾腐蚀试验箱 余姚盐雾测试机 上虞盐雾试验
公司名称	宁波宏伟机电设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	宁波鄞州区薛家南路1266号（机场公路旁）
联系电话	0574-88291893

产品详情

1：整一PVC板制，内部采用先进环带产立体补强技术、结构强实，永不变形，并耐酸碱、耐高温永不老化，适用于盐雾、醋酸铜等各种测试规格。

2：控制仪均在同一面板操作简便，且一目了然。

3：采用自动/手动加水系统，具有水位不足时能自动补充水位之功能，试验不中断。水位不足警示确保安全。

4：精密玻璃喷嘴（PYREX）由特种玻璃制成，雾气扩散均匀并自然落于试片，连续使用10000小时并保证无结晶盐阻塞。

5：附双重超温保护功能，超温时警示显示，并切断加热器电源，确保安全。

6：进口温度控制器使用数字显示，PID控制，误差 ± 0.1 。

7：试验室采用蒸气直接加温方式，升温速度快且均匀，减少待机时间，加热管采用高耐腐蚀钛管制成。

8：喷雾塔附锥形分散器，具导向雾气，调节雾量及均匀落雾量等功能。

9：饱和空气桶采用亨利定律，予以加热加湿，并提供试验室所需之湿度。其材质为SUS#304不锈钢保温效果最佳，附有可视连通器及排水开关，以便可视饱和空气桶内水位及清洗。

10：具有自动除雾装置，可清晰观测试验室内之试品。

11：雾气密封水槽，利用水密封方式，防止雾气外泄。

12：试验室密封盖材质为德国进口P.V.C聚氯乙烯板，采用气压缸自动升降方式，操作方便安全可靠。

13：进口计时器采用数字显示，计时准确，可分段设定H.分M.秒S.任意所需试验时间，可调节时间范围从0.01秒~9999小时。

14：试验室篮架采用平面分度架，可任意调整角度，四面落雾及受雾方向完全一致，试验片放置数量多。

60盐雾试验箱规格

内部尺寸:600 × 450 × 400(L × W × H)mm

外部尺寸:1070 × 600 × 1180(L × W × H)mm

试验室温度:NSS ACSS 35 ± 1 / CASS 50 ± 1

压力桶温度:NSS ACSS 47 ± 1 / CASS 63 ± 1

试验室容积: 480L

盐水箱容积: 40L

压缩空气压力:1.00 ± 0.01kgf/cm²

喷雾量:1.0-2.0ml/80cm².h

试验室相对湿度:85%以上

喷雾方式:连续式喷雾

120盐雾试验箱适用国际标准：

RELATEU STANDARDS CNS 3627、3885、4159、7669、8866；JIS
D-0201、H-8502、H-8610、K-5400、Z-2371、ISO3768、3769、3770；ASTM B-117、ASTM
B-268 B-268、GB-T2423、GJB150。

其它相关盐雾试验箱产品：WY-60盐雾试验箱,WY-90盐雾试验箱,WY-160盐雾试验箱,WY-200盐雾试验箱,

另可依客户要求之尺寸制作各种规格的盐雾试验箱，满足客户的要求。