

沈阳电锅炉 众缘锅炉【节能锅炉】 沈阳电锅炉厂家

产品名称	沈阳电锅炉 众缘锅炉【节能锅炉】 沈阳电锅炉厂家
公司名称	铁岭众缘环保设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省铁岭市高新技术产业开发区新台路
联系电话	15041066230 15041066230

产品详情

双强煤粉燃烧器技术特点

采用煤粉内燃技术，煤粉燃尽率高达95% 节油，节油率高达88-95%

单只油燃烧器容量在50kg/h ~ 300kg/h间，可点燃烟煤、褐煤、贫煤、以及煤 等各种煤种

采用多级气膜冷却和全自动控制，燃烧室不结渣、不烧蚀、不易磨损
不改变原有煤粉燃烧器的内部结构，包括摆动结构

对风粉浓度无要求，沈阳电锅炉，风粉浓度完全根据锅炉升温升压需要进行调节

辽宁众缘锅炉是一个制造燃气，燃油，电锅炉的采暖公司，位于辽宁省铁岭县经济开发区，具备设计，制造，安装，营销等方面的技术，以满足客户不同的采暖，生产等需求。

为什么要进行燃烧调整试验，其基本内容是什么？

通过燃烧调整试验，可以了解运行工况对锅炉效率的影响，沈阳电锅炉公司，并寻求运行工况，为锅炉的安全经济运行提供依据，所以，沈阳电锅炉厂家，新投产的机组和改造大修后的锅炉都要进行燃烧调整试验，其基本内容如下：锅炉负荷，一般为、75%~80%负荷等工况。炉膛出口过剩空气系数，一般为

1.1、1.2、1.3等工况。各层二次风挡板开度，一般为均匀形、宝塔形和倒宝塔形等工况。一次风速，由实际情况确定。煤粉细度，一般事先调整好。

排污方式：锅炉排污分连续排污和定期排污两种。连续排污又称表面排污，沈阳电锅炉哪家好，要求连续不断地从炉水盐碱浓度部位排出部分炉水，以减少炉水中含盐、碱量，含硅酸量及处于悬浮状态的渣滓物含量，所以连排管设在正常水位下80~100mm处，定期排污主要排除炉内水渣及泥污等沉积物，所以其排污口多设置在锅筒的下部及联箱底部。定期排污操作过程时间短暂，应当选择在锅炉高水位、低负荷或压火状态时进行排污。在小型锅炉上，通常只装设定期排污。

沈阳电锅炉-众缘锅炉【节能锅炉】-沈阳电锅炉厂家由铁岭众缘环保设备制造有限公司提供。铁岭众缘环保设备制造有限公司实力不俗，信誉可靠，在辽宁铁岭的工业锅炉及配件等行业积累了大批忠诚的客户。众缘锅炉带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！同时本公司还是从事沈阳电锅炉，沈阳半导体锅炉，沈阳家用电锅炉的厂家，欢迎来电咨询。