

# 华申蓄电池HS12-2.9AH 12V2.9AH参数规格

产品名称	华申蓄电池HS12-2.9AH 12V2.9AH参数规格
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司（业务部）
价格	.00/件
规格参数	品牌:华申 型号:HS12-2.9AH 产地:济源
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	15201167651 15201167651

## 产品详情

华申蓄电池特点：

电池全密封，免维护，在蓄电池的整个寿命期间不需要添加水和酸

电解液使用硅胶固定或采用AGM隔膜固定电解液，避免了酸液的溢出，使电池能在任何位置进行充放电。

装有单向安全阀，电池的内压超过一定数值时会自动排气，内压低于一定数值时又自动关闭。

板栅材料采用铅钙合金，其自放电较小。

对通风要求少，因此能节省安装空间。

华申阀控密封式铅酸蓄电池在整个寿命期间不需加水，水分解时正极产生的氧气，负极产生氢气，氧气通过胶体或者玻璃纤维隔膜到达电池负极，通过内循环氧气、氢气再结合为水。阀控密封式铅酸蓄电池的安全阀，在电池内压过大时打开排出过剩氢气，从而使电池内外部的压力达到平衡。因此使用过程中耗水量极小，从而使电池达到密封免维护。

根据电解液的固定方式不同，蓄电池可以分为两种类型：

胶体电池——胶体中含3-10%的SiO<sub>2</sub>（硅胶固定电解液）

吸附式电池——AGM(H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>，吸附于玻璃纤维隔板中)

安装蓄电池时，请务必遵守以下事项：

1. 不要在密封空间或火的附近安装蓄电池，否则有引发爆炸及火灾的危险。
2. 不要用乙烯薄膜类有可能引发静电的东西盖住蓄电池，产生静电时有时会引起爆炸。
3. 不要在有可能进水的地方安装蓄电池，否则有发生触电、火灾的危险。
4. 请不要在超过-40 ° C~60 ° C环境下安装蓄电池。
5. 不要在有粉尘的地方使用蓄电池，否则有可能造成蓄电池短路。
6. 将蓄电池放进箱内使用时，要注意空气流通。