

# 南昌供应JTPB 1.2X1P型矿用绞车

产品名称	南昌供应JTPB 1.2X1P型矿用绞车
公司名称	鹤壁市华屹矿山机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省鹤壁市山城区石林镇
联系电话	13839225118 13839225118

## 产品详情

鹤壁市华屹矿山机械设备有限公司多年来致力于供应JTPB-1.2X1P型矿用绞车报价，矿井提升机行业的发展，生产产品主要有JK、JKB型系列单、双筒单绳缠绕式矿井提升机，JTP、JTPB型矿用提升绞车和JTK型矿用提升绞车。

用缠绕在卷筒上的钢丝绳牵引载荷移动的机械设备。主要用于矿山井下或地面牵引车辆，撤移采煤工作面的支柱及其它辅助运输工作。按动力分为电动、风动和液压3种。按钢丝绳与卷筒间的传力方式分有缠绕式和摩擦轮式两种；按用途分有调度绞车、回柱绞车、无极绳绞车和运输绞车4种。

JK矿井提升机直接测量原理：

根据不同的测量方法，深度指示器可以分为直接型和间接型。

原则上，以下方法可用于直接测量：

钢丝绳上的磁条；

使用普通的钢丝绳花作为旅行信号；

使用高频雷达，激光或红外测距设备。

这种深度指示器的优点是测量直接，准确和可靠，并且不受钢丝绳打滑或蠕变的影响。

在间接测量中，通过与提升容器相连的传动机构间接测量提升容器在井眼中的位置。

通常，通过测量JK矿井提升机的滚筒的旋转角度，然后将其转换为行程来进行测量。

这种深度指示器的优点是技术设备简单易行。

缺点是体积较大，指示精度不高，容易受到钢丝绳打滑，蠕变或拉伸变形等因素的影响。

JK矿井提升机主要由主轴装置，绳索调节机构，盘式制动装置，液压站，深度指示器，减速器，测速发电机装置，弹性联轴器，齿轮联轴器，电动机，手术台和电气控制系统等组成。

您需要了解多少种JK矿井提升机设置？

1. JK矿井提升机应放在高而平坦的地方；
2. 底座下方应有轨枕，且轨枕不得从脚踏制动器一端的底座伸出。
3. JK矿井提升机的操作位置应有良好的视野；
4. 钢丝绳应从滚筒下方抽进；
5. 滚筒上的钢丝绳应排列整齐；
6. 在工作时，JK矿井提升机鼓上的钢丝绳应至少保持5圈。  
外部钢丝绳至多应在滚筒边缘的钢丝绳直径以下。

鹤壁华屹矿山2米提升机适用于煤矿、金属矿、非金属矿的地面或井下用来提升物料或者人员所用的单绳缠绕式矿井提升机（卷筒直径等于或大于2米的称矿井提升机）。还可以用于斜井提升牵引串车。

2米提升机的结构型式为卷筒缠绕式，由电动机、减速器、主轴装置（包括主轴、卷筒和底座等）、盘形制动器、深度指示器、液压站和电控系统等组成。

2米提升机按卷筒数量分单筒缠绕式或双筒缠绕式；按电气设备分隔爆型或非隔爆型；按调速方式分为电阻调速、变频调速、直流调速、开关磁阻。

鹤壁市华屹矿山设备有限公司给您提供了的产品和满意的服务。欢迎致电鹤壁市华屹矿山设备有限公司。

鹤壁市华屹矿山设备有限公司主营产品有JTP型单筒、双筒矿井提升绞车，JTPB防爆型单筒、双筒矿井提升绞车、JK型单筒、双筒矿井提升机以及JKB防爆型单筒、双筒矿井提升机、JKMD矿用多绳摩擦提升机、矿用运输绞车、凿井绞车、提升井架和凿井成套设备，提升成套设备，凿井稳车，凿井井架，吊桶，钩头，吊盘，天轮，导向轮、罐笼、箕斗、矿山机械配件等。不仅，且种类齐全，是您的理想选择。

鹤壁市华屹矿山设备有限公司对售后服务作出郑重承诺：在保修期内，凡因我方制造造成的提升机缺陷或损坏，由我方负责修复并承担费用。在保修期外，不论何种原因造成的缺陷或损坏，我方均可提供维修服务将修复\*设备完成运转；所发生的费用，属于我方制造的配件更换或供应，按当时价格从优下浮10%，属于配套的配件，积极联系并按配套从优下浮10%。无论是在保修期内还是在保修期外，在接到用户服务通知后，2小时内响应，8小时内根据实际要求赴现场处理，力求快捷周到。