

50立方双层油罐 双层油罐 顶美铁罐厂 |

产品名称	50立方双层油罐 双层油罐 顶美铁罐厂
公司名称	义乌市顶美铁罐厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	兰溪市横溪镇山湾村
联系电话	18757678456 18757678456

产品详情

义乌顶美铁罐厂是一家加工的企业，是经国家相关部门批准注册的企业。
主营：各种油罐、水罐、散装水泥罐、不锈钢罐。以及各种钢结构加工制作。

义乌顶美铁罐厂为您介绍油罐火灾扑救指南：

火场供液

- 1、首批到场车辆到达事故现场后，可直接利用防护堤外消火栓进行供水。
- 2、远程供水车辆根据作战命令远距离取水，为前方作战车辆实施不间断的供水。
- 3、附近有天然水源或大型储水设施的，可利用消防艇、拖轮、手抬机动泵、浮艇泵供水。
- 4、供水力量不足时，可调用相邻企业消防水源、环卫部门的洒水车以及其他运水车辆向事故现场供水，双层油罐，或者采取将回收池、重质油火灾防火堤内的消防用水循环使用的战术措施。
- 5、通知市政供水部门加大事故地区供水管网的供水流量和压力。
- 6、调集泡沫供给模块保障现场泡沫灭火剂供应，同时协调调集邻近泡沫生产厂家及消防力量储备泡沫，双层油罐厂家，以保证泡沫灭火剂的持续供应。

义乌顶美铁罐厂是一家加工的企业，50立方双层油罐多少钱，是经国家相关部门批准注册的企业。
主营：各种油罐、水罐、散装水泥罐、不锈钢罐。以及各种钢结构加工制作。

环氧油罐内壁防腐涂料 - 施工及贮存：

- 1)：此材料要求随配随用，配比后的涂料须在六小时之内用完。未配完的材料要密封保存。
- 2)：阴雨天或相对湿度大于75%时应停止施工。对于腐蚀介质严重的部位，建议多道涂刷。
- 3)：产品应存放在阴凉干燥处，防止日光直接照射，隔绝火源，远离热源。
- 4)：贮存期为十二个月，期满后应检验各项技术指标，如达到指标要求，可继续使用。
- 5)：前道配套涂料：环氧富锌底漆、无机富锌底漆、环氧底漆、环氧云铁中间漆。

如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

义乌顶美铁罐厂是一家加工的企业，是经国家相关部门批准注册的企业。
主营：各种油罐、水罐、散装水泥罐、不锈钢罐。以及各种钢结构加工制作。

油罐内壁外壁防腐技术措施：

石油产品贮罐内涂装抗静电防腐蚀涂料，与其他工业涂料的要求有较大区别，它必须满足两项要求：

- 1、除抗静电外，必须对钢铁有优良的防锈能力；罐内涂层处于石油产品浸泡状态，双层油罐多少钱，而浸泡状态比大气环境更有利于腐蚀介质渗透穿过漆膜而腐蚀钢材；
- 2、必须长年耐石油产品浸泡，而且不污染油品或诱发油品变质。

如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

50立方双层油罐多少钱-双层油罐-顶美铁罐厂 | 由义乌市顶美铁罐厂提供。义乌市顶美铁罐厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。顶美铁罐厂——您可信赖的朋友，公司地址：兰溪市横溪镇山湾村，联系人：刘总。