

## TA1 , TA2 , TC4 , Gr1 , Gr2 , Gr5钛法兰。大量现货、可按需定制。 随时欢迎您的咨询

产品名称	TA1 , TA2 , TC4 , Gr1 , Gr2 , Gr5钛法兰。大量现货、可按需定制。随时欢迎您的咨询
公司名称	陕西茂坤特金属有限公司
价格	80.00/件
规格参数	茂坤特金属:钛制品 按需定制:按图加工 陕西:宝鸡
公司地址	陕西省宝鸡市高新开发区马营镇宝钛路温泉村工业园（注册地址）
联系电话	13992736102

### 产品详情

对焊法兰盘:颈法兰焊接通常称为"高枢纽"法兰。其目的是转移压力的管道，从而减少在法兰基高应力集中。颈法兰焊接是\*\*的设计对焊那些由于其本身存在的结构性价值提供法兰。不过价格是比较高的，原因是产品的生产工艺复杂。

螺纹(螺纹)法兰:该螺纹法兰是用丝扣来连接的。但产品的中心有与管子相对应的螺纹尺寸。其主要优点是它可以不焊接组装。

滑动法兰盘:滑动法兰具有较低的枢纽，因为管道进入单法兰焊接前。这是焊接的内部和外部提供足够的强度，防止泄漏。滑动的法兰，都是无聊稍大的外径管道的匹配。他们是优于颈法兰的焊接，由于初始成本较低，许多用户，但\*后的安装费用大概不会比的，因为所增加的焊颈法兰少。

搭接法兰盘:在搭接法兰实际上是完全相同的滑动法兰，除非它在孔和法兰种族之间的一个半径。这是必要的半径有法兰容纳搭接存根结束。通常，搭接法兰和搭接存根月底交配一起将装配系统。

该插座焊法兰是一个类似的滑动法兰，除非它有一个孔和反孔尺寸。计数器孔与管道的匹配，使管道插入到法兰类似的滑动法兰。在较小的孔的直径是一样的ID相同管道的匹配。限制是内置的孔，作为一个专为管道肩套停留在底部。这消除了任何流量限制在使用插座焊法兰。