

# 实验室废物暂存间 润华宏星环保公司

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 实验室废物暂存间 润华宏星环保公司               |
| 公司名称 | 武汉润华宏星节能环保涂装设备有限公司              |
| 价格   | 面议                              |
| 规格参数 |                                 |
| 公司地址 | 湖北省武汉市黄陂区汉口北大道金马凯旋CBD原辅材料市场L区2号 |
| 联系电话 | 15392885678 15392885678         |

## 产品详情

### 危险废物仓库的五距管理

仓库“五距”是指：顶距、灯距、墙距、柱距、垛距。

#### 顶距

指堆货的顶面与仓库屋顶面之间的距离，一般为30厘米以上（人字形屋顶，堆货顶面以不超过横梁为准）。

“顶距”的作用：如发生火灾货物燃烧时，可防止大火直接燃烧至屋顶，导致房屋起火。

#### 灯距

指仓库内固定的照明灯与货物之间的距离，通常大于50厘米。

“灯距”的作用：防止照明灯过于接近货物时，灯具产生的热量将货物引燃。

#### 墙距

指墙壁与堆货之间的距离，一般为50厘米以上。

“墙距”的作用：便于通风散潮和防火。如发生火灾，可供消防救援人员出入。

#### 柱距

指货堆与屋柱的距离，一般为30厘米。

“柱距”的作用：发生火灾导致货物起火后，如果货物紧挨着柱子，大火会对柱子直接灼烧，导致柱子

的结构发生变化，逐渐丧失对房屋的承重，有可能造成房屋整体垮塌。

## 垛距

指货堆与货堆之间的距离，一般为100厘米。

“垛距”的作用：为了防止货物混淆，也便于通风检查，一旦发生火灾，便于抢救、疏散物资。

一般天气条件下，暂存库上午通风2小时，下午通风1.5小时，确保库内通风良好。暂存库内按标准配备足够的消防器材和设施，消防通道、出入口必须保持畅通，消防器材不得遮拦、挪位，安环部负责每月检查一次。暂存间内严禁动用明火，若因维修等确需使用明火，必须按规定办理“动火安全作业许可证”，并做好安全防范措施；设施维修、环境清扫、装卸危险物品时，应使用不产生火花的铜制、合金制等材质工具。机动车辆进厂区需安装阻火器，库内行驶速度不得超过5公里/小时，严禁在暂存间周围停放、修理机动车。暂存间内的电线和电器设备必修按设计规范安装使用，不准乱接乱拉电线或使用不合格的保险装置；电气车间每季度对暂存库进行用电线路安全检查并做好记录。仓管应每日检查库存物品的安全情况，发现异常及时报告、处理，人员离岗要关门，暂存库的下排窗户关闭，上排窗户应打开，下班前切断电源。

危险废物存放注意的问题：容易发生燃烧的废物不得与具有氧化性的废物混合贮存；有毒废物应贮存在阴凉、通风、干燥的区域，不要露天存放，不要接近酸类物质；腐蚀性废物，包装必须严密，不允许泄露，严禁与其他废物共存，并可设置防泄漏托盘；灭火方式不同的废物不得储存在同一库房。经常检查存放地与通道，实验室废物暂存间，确保地方全无阻塞及干爽清洁；检查有无溢满或泄露；堆叠地方稳妥安全，不能倒下；不相容的废物分别存放；须有一份理明种类与数量的记录，并经常填上新的资料；存放地点不准饮食或吸烟，标签应张贴在附近；不准闲杂人员内进。

实验室废物暂存间-润华宏星环保公司由武汉润华宏星节能环保涂装设备有限公司提供。武汉润华宏星节能环保涂装设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。润华宏星——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省武汉市黄陂区汉口北大道金马凯旋CBD原辅材料市场L区2号，联系人：王经理。